

ЛИСТ ДАННЫХ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

согласно измененной редакции Постановления (ЕС) № 1907/2006 (REACH),
статья 31, приложение II



2-Ethylhexylamine
10060

Версия / редакция 4
Заменяет версию 3.00***

Дата Ревизии 26-окт-2022
Дата выпуска готовой спецификации 26-окт-2022

1. Обозначение вещества или смеси, и предприятия

1.1. Идентификатор продукта

Идентификация вещества/препарата **2-Ethylhexylamine**

CAS-Номер 104-75-6
EC-№. 203-233-8
Регистрационный номер (REACH) 01-2119484631-36

1.2. Соответствующих определены использует вещества или смеси, и использует рекомендуется

Идентифицированные использования	Полупродукт Препарат лабораторные химикаты полимеризация
Использование, которое не рекомендуется	Нет

1.3. Данные поставщика в паспорте безопасности

Идентификация Компании/Предприятия **OQ Chemicals GmbH**
Rheinpromenade 4A
D-40789 Monheim
Germany

Информация о Продукте Product Stewardship
FAX: +49 (0)208 693 2053
email: sc.psq@oq.com

1.4. Аварийный номер телефона

Аварийный номер телефона +44 (0) 1235 239 670 (UK)
Возможно связаться 24 часа в сутки / 7 дней в неделю

2. Возможные опасности

2.1. Классификация вещества или смеси

Данное вещество классифицировано и промаркировано (CLP) по Директиве 1272/2008/ЕС с Дополнениями

Воспламеняющаяся жидкость Категория 3, H226
Острая оральная токсичность Категория 4, H302
Острая ингаляционная токсичность Категория 2, H330
Химические вещества, вызывающие поражения/раздражение кожи Категория 1A, H314
Химические вещества, вызывающие серьезные повреждения глаз/раздражение глаз Категория 1, H318

ЛИСТ ДАННЫХ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

согласно измененной редакции Постановления (ЕС) № 1907/2006 (REACH), статья 31, приложение II



2-Ethylhexylamine
10060

Версия / редакция 4

Дополнительная информация

Полный текст указаний риска и опасности, а также дополнительные признаки опасностей содержатся в разделе 16.

2.2. Обозначения элементов

Маркировка в соответствии с директивой 1272/2008/ЕС с дополнениями (CLP).

Символы факторов риска



Сигнальное слово

Опасно

Формулировки опасности

H226: Воспламеняющаяся жидкость и пары
H302: Вреден при проглатывании
H330: Смертельно при вдыхании
H314: Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз

Указания по безопасности

P210: Держать вдали от источников возгорания - Не курить
P233: Держать контейнеры плотно закрытыми
P280: Пользоваться защитными перчатками и средствами защиты глаз/лица.
P301+P330+P331: ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту
P321: Особое обращение: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть 3%-ой уксусной кислотой, затем не менее 5 мин полоскать большим количеством чистой воды.
P304+P340: ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении
P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз
P310: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу
P403+P235: Хранить в холодном месте с хорошей вентиляцией

2.3. Другие опасности

Смеси паров/воздуха взрывоопасны при интенсивном нагревании

Компоненты продукта могут поглощаться телом через кожу

Оценка PBT и vPvB

Это вещество не относится к устойчивым, биокумулятивным и токсичным (PBT) или к очень устойчивым и очень биокумулятивным (v PvB) веществам

Оценка эндокринных разрушителей

Вещество не входит в список кандидатов в соответствии со ст. 59(1) Регламента REACH. Вещество не было оценено как разрушающее эндокринную систему в соответствии с Регламентом 2017/2100/ЕС или 2018/605/ЕС.

ЛИСТ ДАННЫХ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

согласно измененной редакции Постановления (ЕС) № 1907/2006 (REACH),
статья 31, приложение II



2-Ethylhexylamine
10060

Версия / редакция 4

3. Состав / информация о компонентах

3.1. Существа

Химическое название	CAS-Номер	REACH-№	1272/2008/EC	Концентрация (%)
2-Этилгексан-1-амин	104-75-6	01-2119484631-36	Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 2; H330 Skin Corr. 1A; H314 Eye Dam. 1; H318 ATE = 316 mg/kg (Оральное) ATE = 1,548 mg/L*** (Вдыхание) (Испарения)***	> 99,0

Полный текст указаний риска и опасности, а также дополнительные признаки опасностей содержатся в разделе 16.

4. Меры по оказанию первой помощи

4.1. Описание меры первой помощи

Вдыхание

Держать в покое. Вентилировать свежим воздухом. Немедленно вызвать врача. Симптомы отравления могут развиваться через много часов после экспозиции.

Кожа

Мыть 3-процентной уксусной кислотой, прополоскать большим количеством чистой воды за 5 минут до завершающего этапа. Необходима немедленная медицинская обработка, так как коррозионные процессы необработанной кожи являются медленными и раны заживают плохо.

Глаза

Немедленно промыть большим количеством воды, также под веками, на протяжении минимум 15 минут. Снять контактные линзы. Требуется немедленная медицинская помощь.

Попадание в желудок

Немедленно вызвать врача. Не вызывать рвоту без медицинского совета.

4.2. Наиболее важных признаков и последствий, как острые и задержки

Основные симптомы

Нехватка воздуха, конвульсии, Кашель, hypertensive effect.

Особая опасность

Перфорация желудка, Отек легких.

4.3. Информация о какой-либо немедленной медицинской помощи и специального лечения необходимо

Общие рекомендации

Немедленно снять и удалить соответствующим образом загрязненную и пропитанную одежду. Оказывающий первую помощь должен защитить себя.

Обращаться как со щелочным веществом (напр., как с аммиаком). При проглатывании промыть желудок.

ЛИСТ ДАННЫХ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

согласно измененной редакции Постановления (ЕС) № 1907/2006 (REACH), статья 31, приложение II



2-Ethylhexylamine
10060

Версия / редакция 4

Обработать кожу и слизистые мембраны антигистамином и кортикоидами. При раздражении лёгких первичное лечение при помощи спрея с кортизоном. Симптомы могут запоздать. Последующий контроль пневмонии и отека легких.

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1. Пожаротушения средства

Подходящие средства пожаротушения

спиртостойкая пена, сухие химикаты, углекислый газ (CO₂), распылитель воды

Средства пожаротушения, которые не должны применяться в целях безопасности

Не использовать поток воды так как он может растечься и вызвать пожар.

5.2. Особые риски, связанные с веществом или смесью

При условиях обеспечения неполного горения, произведенные опасные газы могут состоять из:

Угарный газ (CO)

углекислый газ (CO₂)

окиси водорода (NO_x)

Горючие газы от органических материалов классифицируются, как, правило, в качестве веществ, токсичные при вдыхании.

Пары тяжелее воздуха и могут распространяться по полу

Смеси паров/воздуха взрывоопасны при интенсивном нагревании

5.3. Консультации для пожарных

Специальное защитное оборудование для пожарников

В противопожарное оснащение должны входить изолирующий противогаз и полный комплект противопожарного оснащения (в соответствии с NIOSH или EN 133).

Меры предосторожности при проведении противопожарных мероприятий

Охладить контейнеры/баки распылителем воды. Провести обвалование для сбора воды, используемой для тушения пожара. В результате утечки воды и облака пара может образоваться коррозия. Люди должны держаться подальше от огня и оставаться на наветренной стороне.

6. Меры при случайной утечке

6.1. Личные меры предосторожности, защитное оборудование и чрезвычайных процедур

Не подготовленный для действий в чрезвычайных ситуациях персонал: Средства индивидуальной защиты см. раздел 8. Избегать попадания на кожу и в глаза. Избегать вдыхание паров или капельного тумана.

Держать людей вдали от протекания/растекания и не против ветра. Обеспечить адекватную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Держать вдали от нагрева и источников возгорания. Для спасателей: средства индивидуальной защиты см. Главу 8.

6.2. Экологические меры предосторожности при

Предотвратить дальнейшую утечку или пролитие. Нельзя сбрасывать продукт в водную среду без предварительной обработки (станция биохимической очистки).

6.3. Методы и материалы для сдерживания роста числа серверов и очистка

Методы сдерживания

ЛИСТ ДАННЫХ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

согласно измененной редакции Постановления (ЕС) № 1907/2006 (REACH),
статья 31, приложение II



2-Ethylhexylamine
10060

Версия / редакция 4

Предотвратить дальнейшее вытекание жидкости, если это можно сделать безопасно. По возможности локализовать вытекший материал.

Способы дезактивации

Впитать инертным поглощающим материалом. НЕ ПРИМЕНЯТЬ легковоспламеняющиеся материалы, например, древесные опилки. Содержать в подходящих и закрытых контейнерах для удаления. Если жидкость была пролита в больших количествах, быстро удалить совком или пылесосом. Утилизация в соответствии с местными нормативами. Предпринять необходимые действия для избежания разряда статического электричества (который может вызвать возгорание органических испарений).

6.4. Ссылки на другие разделы

Средства индивидуальной защиты см. раздел 8.

7. Обращение и хранение

7.1. Меры предосторожности для безопасной работы

Дополнительные сведения могут содержаться в соответствующих описаниях возможностей вредного воздействия, приведённых в приложении к настоящему паспорту безопасности.

Информация о безопасном обращении

Избегать попадания на кожу, в глаза и на одежду. Для наполнения, разгрузки или транспортировки нельзя использовать сжатый воздух. Вымыть руки перед перерывами и немедленно после обращения с продуктом. Обеспечить достаточный воздухообмен и/или выхлопную трубу в рабочих комнатах. Дополнять и обращаться с продуктом только в закрытой системе.

Гигиенические меры

Во время использования не есть, не пить и не курить. Немедленно снять всю зараженную одежду. Вымыть руки перед перерывами и немедленно после обращения с продуктом.

Указания по защите окружающей среды

См. Главу 8: ограничение экологического воздействия и его контроль.

Несовместимые продукты

сильные кислоты
окисляющие вещества

7.2. Условия для безопасного хранения, в том числе любых несоответствий

Совет по охране от огня и взрыва

Держать вдали от источников возгорания - Не курить. Предпринять необходимые действия для избежания разряда статического электричества (который может вызвать возгорание органических испарений). Аварийное охлаждение должно быть обеспечено в случае пожара окрестностей. Провести заземление и металлизацию (электрическое соединение) контейнеров во время перевалки материала). Смеси паров/воздуха взрывоопасны при интенсивном нагревании.

Технические меры/Условия хранения

Держать контейнеры плотно закрытыми в прохладном, хорошо проветриваемом месте. Обращаться и открывать контейнер осторожно. Обработать под слоем азота, защищать от воздействия влаги. Хранить при температурах между -1 и 38 °C (30 и 100 °F).

Неподходящий материал

медный, включая сплавы

Температурная категория

ЛИСТ ДАННЫХ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

согласно измененной редакции Постановления (ЕС) № 1907/2006 (REACH), статья 31, приложение II



2-Ethylhexylamine
10060

Версия / редакция 4

T3

7.3. конечного использования

Полупродукт

Препарат

лабораторные химикаты

полимеризация

Информацию по специальным областям применения Вы найдёте в приложении к этому Паспорту безопасности.

8. Ограничение и контроль выдержки / Индивидуальные средства защиты

8.1. Параметры управления

Пределы экспозиции Европейский Союз

Предельно допустимый уровень воздействия не установлен

Пределы экспозиции Россия

Предельно допустимый уровень воздействия не установлен.

DNEL & PNEC

2-Этилгексан-1-амин, CAS: 104-75-6

Работники

DN(M)EL - длительное воздействие - общее системное действие - ингаляция	опасность не установлена
DN(M)EL - сильное /краткосрочное воздействие - общее системное действие - ингаляция	Высокая степень опасности (предельное значение не выведено) 4,2 mg/m ³
DN(M)EL - длительное воздействие - местное действие - ингаляция	4,2 mg/m ³
DN(M)EL - сильное /краткосрочное воздействие - местное действие - ингаляция	Высокая степень опасности (предельное значение не выведено)
DN(M)EL - длительное воздействие - общее системное действие - кожный	опасность не установлена
DN(M)EL - сильное /краткосрочное воздействие - общее системное действие - кожный	опасность не установлена
DN(M)EL - длительное воздействие - местное действие - кожный	Высокая степень опасности (предельное значение не выведено)
DN(M)EL - сильное /краткосрочное воздействие - местное действие - кожный	Высокая степень опасности (предельное значение не выведено)
DN(M)EL - локальные эффекты - глаза	Высокая степень опасности (предельное значение не выведено)

Общая популяция

DN(M)EL - длительное воздействие - общее системное действие - опасность не установлена

ЛИСТ ДАННЫХ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

согласно измененной редакции Постановления (ЕС) № 1907/2006 (REACH), статья 31, приложение II



2-Ethylhexylamine
10060

Версия / редакция 4

ингаляция

DN(M)EL - сильное /краткосрочное воздействие - общее системное действие - ингаляция опасность не установлена

DN(M)EL - длительное воздействие - местное действие - ингаляция опасность не установлена

DN(M)EL - сильное /краткосрочное воздействие - местное действие - ингаляция опасность не установлена

DN(M)EL - длительное воздействие - общее системное действие - кожный опасность не установлена

DN(M)EL - сильное /краткосрочное воздействие - общее системное действие - кожный опасность не установлена

DN(M)EL - длительное воздействие - местное действие - кожный опасность не установлена

DN(M)EL - сильное /краткосрочное воздействие - местное действие - кожный опасность не установлена

DN(M)EL - длительное воздействие - общее системное действие - оральное опасность не установлена

DN(M)EL - сильное /краткосрочное воздействие - общее системное действие - оральное опасность не установлена

DN(M)EL - локальные эффекты - глаза опасность не установлена

Окружающая среда

Предельные значения PNEC: вода – пресная вода 0,0022 mg/l

Предельные значения PNEC: вода – периодические выбросы 0,0002 mg/l

Предельные значения PNEC: вода – пресная вода PNEC STP 0,022 mg/l

6 mg/l

Предельные значения PNEC: осадок – пресная вода 1,78 mg/kg dw

Предельные значения PNEC: осадок – морская вода 0,178 mg/kg dw

PNEC Воздух опасность не установлена

Предельные значения PNEC: грунт 0,353 mg/kg dw

Косвенное отравление нет вероятности биоаккумуляции

8.2. Органы управления Экспозицией

Отклонение от стандартных условий испытания (REACH)

не относится.

Подходящие технические устройства управления

Общая или общеобменная приточная вентиляция часто оказывается недостаточной в качестве единственного средства защиты работника от воздействия химических веществ. В любом случае местная вентиляция предпочтительнее. В механической вентиляционной системе следует использовать взрывобезопасное оборудование (например, вентиляторы, переключатели и заземлённую проводку).

Личное защитное оборудование

Общие правила промышленной гигиены

Избегать попадания на кожу, в глаза и на одежду. Не вдыхать испарения или распыленный туман. Убедитесь, что место для промывки глаз и защитный дезинфицирующий душ расположены близко от рабочего места.

Гигиенические меры

Во время использования не есть, не пить и не курить. Немедленно снять всю заражённую одежду. Вымыть руки перед перерывами и немедленно после обращения с продуктом.

Защита глаз

плотно прилегающие защитные очки. В дополнение к защитным очкам защищать лицо специальным щитком в случае опасности попадания на лицо брызг.

ЛИСТ ДАННЫХ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

согласно измененной редакции Постановления (ЕС) № 1907/2006 (REACH), статья 31, приложение II



2-Ethylhexylamine
10060

Версия / редакция 4

Снаряжение должно соответствовать стандарту EN 166

Защита рук

Пользоваться защитными перчатками. Рекомендации приведены ниже. Другие защитные материалы могут использоваться в зависимости от ситуации, если данные по распаду и прониканию соответственны. Если используются другие химические вещества в сочетании с этими химическими веществами, то выбор материалов должен основываться на защите от всех имеющихся химических веществ.

Подходящий материал	нитриловая резина
Оценка	согласно EN 374: уровень 4
Толщина материала перчаток	примерно 0,55 mm
Время нарушения целостности	примерно 100 мин
Подходящий материал	поливинилхлориды
Оценка	Информация на основе практического опыта
Толщина материала перчаток	примерно 0,8 mm

Защита кожи и тела

непроницаемая одежда. Носить щит для лица и защитный костюм для аномальных проблем обработки.

Защита дыхательных путей

респиратор с А фильтром. Маска с вышеперечисленными фильтрами в соответствии с эксплуатационными требованиями производителя или изолирующий дыхательный аппарат. снаряжение должно соответствовать стандартам EN 136 или EN 140 и EN 143.

Регулирование воздействия на окружающую среду

Использовать продукт только в закрытой системе. Если выхода вещества нельзя избежать, то его следует безопасно удалить отсасыванием на месте выхода. Следить за предельно допустимыми выбросами, в случае необходимости предусмотреть очистку отводимого воздуха. Если переработка не является практичной, удалить в соответствии с местными ограничениями. При выходе большого количества в атмосферу или попадании в водоёмы, почву или канализацию необходимо уведомить компетентные органы.

9. Физические и химические свойства

9.1. Сведения об основных физических и химических свойствах

Агрегатное состояние	жидкость***
Цвет	безцветный
Запах	аммиачный
Порог запаха	не имеются данные
Точка плавления / точка замерзания	< -90 °C (Температура застывания) @ 1013 hPa
Метод	DIN ISO 3016
Точка кипения или температура начала кипения и предел температур кипения	165,6 °C @ 1013 hPa
Метод	OECD 103
Воспламеняемость	Огнеопасно
Нижний предел экспозиции	1,1 Vol %
Верхний предел экспозиции	10,8 Vol %
Точка вспышки	53 °C @ 1013 hPa

ЛИСТ ДАННЫХ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

согласно измененной редакции Постановления (ЕС) № 1907/2006 (REACH), статья 31, приложение II



2-Ethylhexylamine
10060

Версия / редакция 4

Метод	закрытая чаша, DIN EN ISO 2719, ASTM D-93
Температура самовозгорания	275 °C @ 989 hPa
Метод	DIN 51794
Температура разложения	не имеются данные
pH	11,5 (1 г/л в воде @ 20 °C (68 °F)) DIN 19268
Кинематическая вязкость	1,421 mm ² /s @ 20 °C***
Метод	ASTM D445***
Растворимость	2,2 g/l @ 20 °C, OECD 105
Коэффициент распределения n-октанол/вода (логарифм)	1,8 @ 25 °C (77 °F)

Давление пара

Значения [hPa]	Values [kPa]	Values [atm]	@ °C	@ °F	Метод
3	0,3	0,002	20	68	DIN EN 13016-2
58	5,8	0,057	80	176	DIN EN 13016-2

Плотность и/или

относительная плотность

Значения	@ °C	@ °F	Метод
0,788	20	68	DIN 51757

Относительная плотность паров 4,46 (Воздух=1) @20 °C (68 °F)

Свойства частиц

Не относится

9.2. Другие сведения

Взрывоопасные свойства Неприменимо, т.к. вещество не является взрывчатым и не располагает соответствующими функциональными группами

Окисляющие свойства Неприменимо, т.к. вещество не оказывает окисляющего действия и не располагает соответствующими функциональными группами

Молекулярный вес 129,24

Молекулярная формула C₈H₁₉N

log K_{oc} 3,91 @ pH 7 @ 25 °C рассчитано

Константа диссоциации pK_a 10,5 @ 24,2 °C (75,6 °F) OECD 112

Поверхностное натяжение 39 mN/m @ 20 °C (68 °F)

Скорость испарения не имеются данные

10. Стабильность и реакционная способность

10.1. Реактивность

Реактивность продукта соответствует реактивности класса веществ, описанной в учебниках по органической химии.

10.2. Химической стабильности

Стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения.

10.3. Возможность опасных реакций

Не возникает опасной нежелательной полимеризации.

10.4. Условий, с тем чтобы избежать

Избегать контакта с высокой температурой, искрами, открытым огнём и статическим разрядом. Исключить

ЛИСТ ДАННЫХ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

согласно измененной редакции Постановления (ЕС) № 1907/2006 (REACH), статья 31, приложение II



2-Ethylhexylamine
10060

Версия / редакция 4

любой источник возгорания.

10.5. Несовместимые материалы

сильные кислоты, окисляющие вещества.

10.6. Опасные продукты распада

Отсутствие разложения если используется и применяется как указано. Если происходит нагревание до термического распада, то в зависимости от условий может произойти образование продуктов распада. Угарный газ (CO). окиси водорода (NOx). цианиды. азотная кислота. нитрилы.

11. Токсикологическая информация

11.1. Информация о классах опасности согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008

Вероятные пути воздействия Попадание в желудок, Вдыхание, Попадание в глаза, Попадание на кожу

Острая токсичность				
2-Этилгексан-1-амин (104-75-6)				
Пути воздействия	Конечная точка	Значения	Виды	Метод
Оральное	LD50	316 mg/kg	крыса, мужского пола/женского пола	
Вдыхание	LC50	< 1,548 mg/l (4h)	крыса, мужского пола/женского пола	OECD 403

2-Этилгексан-1-амин, CAS: 104-75-6

Оценка

На основании имеющихся данных определяется класс в соответствии с классификацией в разделе 2

Раздражение и коррозия				
2-Этилгексан-1-амин (104-75-6)				
Воздействие на орган-мишень	Виды	Результат	Метод	
Кожа	кролик	коррозионный	OECD 404	
Глаза	кролик	коррозионный		

2-Этилгексан-1-амин, CAS: 104-75-6

Оценка

На основании имеющихся данных определяется класс в соответствии с классификацией в разделе 2

Данных о раздражающем действии на дыхательные пути нет

Повышение чувствительности				
2-Этилгексан-1-амин (104-75-6)				
Воздействие на орган-мишень	Виды	Оценка	Метод	
Кожа	мышь	не сенсибилизирует	MEST	

2-Этилгексан-1-амин, CAS: 104-75-6

Оценка

На основании имеющихся данных классификация по следующим признакам не требуется:

Кожный аллерген

Данных о сенсибилизирующем действии на дыхательные пути нет

ЛИСТ ДАННЫХ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

согласно измененной редакции Постановления (ЕС) № 1907/2006 (REACH),
статья 31, приложение II



2-Ethylhexylamine
10060

Версия / редакция 4

Субострая, субхроническая и продолжительная токсичность				
2-Этилгексан-1-амин (104-75-6)				
Тип	Доза	Виды	Метод	
Субострая токсичность	NOAEL: 100 mg/kg/d	крыса, мужского пола/женского пола	OECD 422 Оральное	перекрёстная ссылка
Субхроническая токсичность	NOAEC: 25 mg/m ³ (90 d) Локальные эффекты	крыса, мужского пола/женского пола	OECD 413	Вдыхание
Субхроническая токсичность	NOEC: 125 mg/m ³ (90 d) системный эффект	крыса, мужского пола/женского пола	OECD 413	Вдыхание

2-Этилгексан-1-амин, CAS: 104-75-6

Оценка

На основании имеющихся данных классификация по следующим признакам не требуется:
STOT RE

Карценогенность, Мутагенная активность, Токсичность для размножения					
2-Этилгексан-1-амин (104-75-6)					
Тип	Доза	Виды	Оценка	Метод	
Карценогенность	не имеются данные				
Мутагенная активность		Salmonella typhimurium	отрицательный	OECD 471 (Ames)	Исследование in vitro
Мутагенная активность		мышь, лимфатические клетки	отрицательный	OECD 476 (Mammalian Gene Mutation) HPRT	Исследование in vitro перекрёстная ссылка
Мутагенная активность		мышь	отрицательный	OECD 474	in vivo перекрёстная ссылка
Токсичность для размножения	NOAEL 100 mg/kg/d	крыса, мужского пола/женского пола		OECD 422, Оральное	Воспроизводство / Токсическое воздействие на процесс развития перекрёстная ссылка
Токсическое воздействие на процесс развития	NOAEL 75 mg/kg/d	крыса		OECD 414, Оральное	Токсическое воздействие на материнский организм Токсическое воздействие на процесс развития

2-Этилгексан-1-амин, CAS: 104-75-6

CMR Classification

Имеющиеся данные об опасных свойствах CMR представлены в таблице выше. Они не являются основанием для классификации по категориям 1A или 1B

Оценка

Испытания in vitro не обнаружили мутагенного воздействия
При экспериментах над животными не было мутагенных эффектов

ЛИСТ ДАННЫХ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

согласно измененной редакции Постановления (ЕС) № 1907/2006 (REACH),
статья 31, приложение II



2-Ethylhexylamine
10060

Версия / редакция 4

Токсичности для развивающихся организмов в отсутствие материнской токсичности нет
Касательно канцерогенности данные отсутствуют

2-Этилгексан-1-амин, CAS: 104-75-6

Основные симптомы

Нехватка воздуха, конвульсии, Кашель, hypertensive effect.

Токсичные вещества, оказывающие поражающее соматическое воздействие на органы при разовом воздействии

На основании имеющихся данных классификация по следующим признакам не требуется:

STOT SE

Токсичные вещества, оказывающие поражающее соматическое воздействие на органы при неоднократном воздействии

На основании имеющихся данных классификация по следующим признакам не требуется:

STOT RE

Токсичность при аспирации

не имеются данные Из-за вязкости, данный продукт не представляет опасности вдыхания

11.2. Информация о прочих опасностях

Свойства, оказывающие негативное воздействие на эндокринную систему

Вещество не обладает свойствами разрушения эндокринной системы в соответствии с разделом 2.3.

2-Этилгексан-1-амин, CAS: 104-75-6

Другие неблагоприятные воздействия

Компоненты продукта могут поглощаться телом через кожу.

Заметка

Обращаться в соответствии с правилами безопасности и промышленной гигиены. Дополнительную информацию по этому веществу можно найти в регистрационном досье по следующей ссылке:

<http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances>.

12. Экологическая информация

12.1. Токсичность

Острая токсичность для водной среды

2-Этилгексан-1-амин (104-75-6)

Виды	Время воздействия	Доза	Метод
Daphnia magna (дафния)	24h	EC50: 2,2 mg/l	DIN 38412, part 11 Мобильность
Leuciscus idus (Золотой карп)	96h	EC50: >100 - < 500 мг/л (нейтрализовано)	DIN 38412, part 15
Leuciscus idus (Золотой карп)	96h	EC50: >46,4 - < 68,1 мг/л (не нейтрализовано)	DIN 38412, part 15
Desmodesmus subspicatus	72h	EC50: 10,8 mg/l (Скорость роста)	OECD 201
Активный ил (домашний)	30 min	EC50: ~ 600 mg/l	OECD 209

Токсичность под влиянием длительного воздействия

2-Этилгексан-1-амин (104-75-6)

Тип	Виды	Доза	Метод
Водная токсичность	Desmodesmus subspicatus	EC10: 3,4 mg/l (72 h)	OECD 201

12.2. Упорство и способность к разложению

ЛИСТ ДАННЫХ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

согласно измененной редакции Постановления (ЕС) № 1907/2006 (REACH),
статья 31, приложение II



2-Ethylhexylamine
10060

Версия / редакция 4

2-Этилгексан-1-амин, CAS: 104-75-6

Биодеградация

70 - 80 % (28 d), Активный ил, не адаптирован, Уход на дому, аэробный, ISO 14593.

Абиотическое расщепление		
2-Этилгексан-1-амин (104-75-6)		
Тип	Результат	Метод
Гидролиз	Не ожидается	
Фотолиз	Время полураспада (DT50): 9,45 h	рассчитано

12.3. Биоаккумулируемостью потенциальных

2-Этилгексан-1-амин (104-75-6)		
Тип	Результат	Метод
журналом POW	1,8 @ 25 °C (77 °F)	
BCF	24,9	рассчитано

12.4. Подвижность в почве

2-Этилгексан-1-амин (104-75-6)		
Тип	Результат	Метод
Поверхностное натяжение	39 mN/m @ 20 °C (68 °F)	OECD 115
Адсорбция/десорбция	log K _{oc} : 3,91 @ pH 7 @ 25 °C	рассчитано
Распределение в гидросфере, педосфере и атмосфере	процентное распределение в среде: Воздух: 72,5% Почва: 1,3% вода: 24,9% Осадок: 72,5% взвешенный осадок: 0% Биота: 0%	рассчитано

12.5. Результаты PBT и vPvB оценка

2-Этилгексан-1-амин, CAS: 104-75-6

Оценка PBT и vPvB

Это вещество не относится к устойчивым, биокумулятивным и токсичным (PBT) или к очень устойчивым и очень биокумулятивным (vPvB) веществам

12.6. Свойства, оказывающие негативное воздействие на эндокринную систему

Вещество не обладает свойствами разрушения эндокринной системы в соответствии с разделом 2.3.

12.7. Другие эффекты, оказывающие негативное воздействие

2-Этилгексан-1-амин, CAS: 104-75-6

не имеются данные

13. Рекомендации по утилизации

13.1. Методы обработки отходов

ЛИСТ ДАННЫХ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

согласно измененной редакции Постановления (ЕС) № 1907/2006 (REACH),
статья 31, приложение II



2-Ethylhexylamine
10060

Версия / редакция 4

Информация о Продукте

Сброс должен выполняться с учетом законов и предписаний для удаления отходов. Выбор метода удаления зависит от состава продукта в момент удаления, а также от местных требований и возможностей удаления.

Вредные отходы (EWC)

Неочищенные пустые упаковки

Необходимо производить оптимальное опорожнение зараженных упаковок. Затем после выполнения соответствующей очистки их можно повторно использовать.

14. Сведения о транспортировке

ADR/RID

14.1. Номер ООН или идентификационный номер	UN 2276
14.2. UN Соответствующее название для транспортировки	2-Ethylhexylamine
14.3. Транспорта класса опасности	3
Второстепенный риск	8
14.4. Группа упаковки	III
14.5. Опасность для окружающей среды	нет
14.6. Особые меры предосторожности для пользователя	
ДОПОГ Код ограничения проезда через туннели	(D/E)
Классификационный код	FC
Номер опасности	38

ADN

ADN: контейнер

14.1. Номер ООН или идентификационный номер	UN 2276
14.2. UN Соответствующее название для транспортировки	2-Ethylhexylamine
14.3. Транспорта класса опасности	3
Второстепенный риск	8
14.4. Группа упаковки	III
14.5. Опасность для окружающей среды	нет
14.6. Особые меры предосторожности для пользователя	
Классификационный код	FC
Номер опасности	38

ICAO-TI / IATA-DGR

14.1. Номер ООН или идентификационный номер	UN 2276
14.2. UN Соответствующее название для транспортировки	2-Ethylhexylamine

ЛИСТ ДАННЫХ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

согласно измененной редакции Постановления (ЕС) № 1907/2006 (REACH),
статья 31, приложение II



2-Ethylhexylamine
10060

Версия / редакция 4

14.3. Транспорта класса опасности	3
Второстепенный риск	8
14.4. Группа упаковки	III
14.5. Опасность для окружающей среды	нет
14.6. Особые меры предосторожности для пользователя	не имеются данные

IMDG

14.1. Номер ООН или идентификационный номер	UN 2276
14.2. UN Соответствующее название для транспортировки	2-Ethylhexylamine
14.3. Транспорта класса опасности	3
Второстепенный риск	8
14.4. Группа упаковки	III
14.5. Опасность для окружающей среды	нет
14.6. Особые меры предосторожности для пользователя	
EmS	F-E, S-C ***
14.7. Морская перевозка навалом/насыпью/наливом в соответствии с документами ИМО	
Название продукта	2-Ethylhexylamine
Тип судна	2
Категория вредности	Y
Классы опасности	S/P***

15. Нормативная информация

15.1. Безопасности, охраны здоровья и окружающей среды/законодательство конкретного вещества или смеси

Инструкция 1272/2008, Приложение VI

Не входит в перечень

DI 2012/18/EU (Seveso III)

Категория

Приложение I, часть 1:

H2

P5a - c; в зависимости от условий

DI 1999/13/EC (VOC Guideline)

Химическое название	Статус
2-Этилгексан-1-амин CAS: 104-75-6	регламентированный

Международные Каталоги

ЛИСТ ДАННЫХ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

согласно измененной редакции Постановления (ЕС) № 1907/2006 (REACH),
статья 31, приложение II



2-Ethylhexylamine
10060

Версия / редакция 4

2-Этилгексан-1-амин, CAS: 104-75-6

AICS (AU)
DSL (CA)
IECSC (CN)
EC-No. 2032338 (EU)
ENCS (2)-133 (JP)
ISHL (2)-133 (JP)
KECI KE-13782 (KR)
INSQ (MX)
PICCS (PH)
TSCA (US)
NZIoC (NZ)***
TCSI (TW)

16. Прочая информация

Полный текст H-фраз, упомянутых под секцией 2 и 3

H226: Воспламеняющаяся жидкость и пары
H302: Вреден при проглатывании
H330: Смертельно при вдыхании
H314: Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз
H318: Вызывает серьезное повреждение глаз

Сокращения

Список терминов и сокращений можно найти по следующей ссылке:
http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r20_en.pdf

Учебная консультация

Для оказания эффективной первой помощи, требуется особая подготовка/образование.

Источники основных данных, используемые для составления технической спецификации

Информация, содержащаяся в этом Сертификате безопасности материала, основывается на данных OQ и общедоступных источниках информации, которые могут считаться надёжными или приемлемыми. Отсутствие частных значений, которые предписаны OSHA, ANSI or 1907/2006/EC свидетельствует о том, что не имеется данных, которые бы удовлетворяли этим требованиям.

Последующая информация (лист данных по безопасности)

Изменения по сравнению с предыдущей версией отмечены ***. Соблюдайте национальные и местные предписания. Для получения дополнительной информации, прочих сведений из Сертификата безопасности материала или Справочного листка технических данных просим посетить страничку OQ в интернете (www.chemicals.oq.com).

Отказ

Только для промышленного использования. Представленная информация соответствует нашим актуальным знаниям. Мы не утверждаем и не гарантируем что перечисленные риски являются единственно возможными. OQ Chemicals не гарантирует безопасность при использовании данного материала нашими клиентами в промышленных процессах или в применении с другими веществами. Потребитель несёт полную ответственность за определение пригодности данных материалов и исполнение всех необходимых стандартов безопасности и норм в области здравоохранения.

Окончание Листа Данных по Безопасности