



Izopropilamin
10350

Sürüm / Revizyon 6.01
Sürüm yerine geçmektedir 6.00***

Revize Edildiği Tarih 23-Nis-2021
Yayın tarihi 23-Nis-2021

1. Madde, karışım ve işletme tanımlaması

1.1. Ürün tanımlayıcı

Madde/preparat kimliği

Izopropilamin

CAS-No 75-31-0
AB numarası 200-860-9
Kayıt numarası (REACH) 01-2119463274-39

1.2. İlgili tanımlanan bu madde veya karışımı ve kullanır karşı tavsiye edilir

Tanımlanan kullanımları Ara madde
Preparatın
Karşı önerilen kullanımlar Hiçbiri

1.3. Detayları tedarikçi güvenlik veri sayfası

Şirket/İşletme Kimliği **OQ Chemicals GmbH**
Rheinpromenade 4A
D-40789 Monheim
Germany

Ürün hakkında bilgi Product Stewardship
FAX: +49 (0)208 693 2053
email: sc.psq@oq.com

1.4. Acil durum telefon numarası

Acil durumlarda telefon numarası +44 (0) 1235 239 670 (UK)
7/24 ulaşılabilir
Yerel acil telefon numarası +90 212 375 5231
7/24 ulaşılabilir

2. Olası tehlikeler

2.1. Sınıflandırma, madde veya karışımı

Bu madde, 1272/2008/EC nolu Yönetmelik ve ona ait değişiklikleri (CLP Mevzuatı) baz alarak sınıflandırılmıştır

Alev alabilir sıvı Kategori 1, H224
Akut oral toksisite Kategori 3, H301
Akut dermal toksisite Kategori 3, H311
Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi Kategori 3, H331
Deri korozyonu/tahrişi Kategori 2, H315
Ciddi göz hasarı/tahrişi Kategori 2, H319
Hedef Organ Sistemik Zehiri - Tek maruz kalma Kategori 3, H335



Izopropilamin
10350

Sürüm / Revizyon

6.01

OQ bilgilerini temel alarak hazırlanmış olan CLP klasifikasyonuna ilâveten bu ürün aynı zamanda olarak görülmelidir:

Deri korozyonu/tahrişi: Kategori 1A-1C

İlave bilgiler

Tam metnini de tehlike uyarılarını ve tamamlayıcı tehlike özelliklerini Bölüm 16'da bulabilirsiniz.

2.2. Etiket öğeleri

1272/2008 /AB Direktifi'ne göre yapılan değişikliklerin etiketlendirilmesi (CLP).

Tehlike sembolleri



Sinyal kelime

Tehlike

Tehlike listesi

H224: Aşırı derecede alev alabilir sıvı ve buhar
H301: Yutulduğunda zehirlenmeye neden olur
H311: Dokunulması halinde zehirlenmelere neden olur
H331: Solunması zehirler
H315: Deri tahrişine neden olur
H319: Ciddi derecede göz tahrişine neden olur
H335: Solunum tahrişine neden olabilir

İhtiyati beyanlar

P210: Tutuşmaya neden olabilecek herşeyden uzak tutunuz. Sigara içmeyiniz
P233: Kabı sıkıca kapalı olarak saklayınız
P280: Koruma eldiveni ve göz/yüz koruması takınız.
P301+P330: YUTULMASI HALİNDE: Ağız çalkalayınız
P321: Özel muamele: CİLT İLE TEMAS ETMESİ DURUMUNDA: % 3'lük bir sirke asidi ile yıkayın, arkasından en az 5 dakika temiz su ile durulayın.
P304+P340: SOLUNMASI HALİNDE: Kazazedeyi açık havaya çıkartınız ve nefes alması kolay bir pozisyonda dinlendiriniz
P305+P351+P338: GÖZE KAÇARSA: Birkaç dakika boyunca dikkatlice yıkayınız. Kontakt lens var ve çıkarması kolay ise çıkarınız.Yıkamaya devam ediniz
P310: Hemen ZEHİR MERKEZİ veya doktora başvurunuz
P403+P235: İyi havalandırılan bir yerde serin olarak muhafaza edin***

2.3. Diğer tehlikeler

Buharlar havada patlayıcı bir karışım oluşturabilir

Buhar havadan ağırdır ve bir ateş kaynağına uzun mesafe katedebilir, bu ise, bir geri ateşlemeye yol açabilir
Ürün bileşenleri, vücuda solunum yoluyla, sindirim yoluyla veya deri yoluyla absorbe edilebilir

PBT ve vPvB yargısı

Bu madde iz bırakan, biyolojik olarak biriken veya toksik (PBT), ne çok iz bırakan ne de çok biyolojik biriken (vPvB) olarak değerlendirilmemiştir

3. Bileşim / İçindekiler hakkında bilgiler



Izopropilamin
10350

Sürüm / Revizyon

6.01

3.1. Maddeler

Kimyasal İsmi	CAS-No	REACH-No	1272/2008/EC	Konsantrasyon (%)
Izopropilamin	75-31-0	01-2119463274-39	Flam. Liq. 1; H224 Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 3; H311 Acute Tox. 3, H331 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335	> 99,7

Tam metnini de tehlike uyarılarını ve tamamlayıcı tehlike özelliklerini Bölüm 16'da bulabilirsiniz.

4. İlk yardım tedbirleri

4.1. Açıklama, ilk yardım önlemleri

Solunum

Muhafaza ediniz. Temiz hava ile havalandırınız. Hemen bir doktor çağırınız. Zehirlenme semptomları maruz kaldıktan saatler sonra ortaya çıkabilir.

Deri

%3 lük asetik asit ile yıkayınız ve ardından son adım olarak en az 5 dakika boyunca bol temiz su ile durulayınız. Tedavi edilmeyen deri aşınmalarının yavaş olması ve yanlış tedavinin yaralanmalara sebep olmasından dolayı gerekli tıbbi tedavi hemen yapılmalıdır.

Gözler

Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahil olmak üzere en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Kontakt lensleri çıkarınız. Acil tıbbi yardım gereklidir.

Ağız yoluyla alma

Hemen bir doktor çağırınız. Tıbbi olarak önerilmedikçe kusmaya zorlamayınız.

4.2. En önemli belirtileri ve etkileri, hem akut ve gecikmiş

Belli başlı semptomlar

Solunum güçlüğü, konvülsiyonlar, Öksürük, Tansiyon yükseltici etki, narkoz, Bilinç kaybı, rahatsızlık, mide bulantısı.

Özel tehlike

Mide perforasyonu, Akciğer ödemi, Zatürre, dermatitis, deride yanma.

4.3. Herhangi bir acil tıbbi ve özel tedavi gerekli

Genel öneri

Kirlenmiş, ıslak giysileri derhal çıkartınız ve emin şekilde uzaklaştırınız. İlk yardım yapan kişi gerekli koruyucu tedbirleri kendisi için almalıdır.

Alkalic madde muamelesi yapınız (amonyağa benzer). Alınmış ise, mideyi yıkayınız. Deriyi ve mukoz membranlarının tedavisini antihistamin ve kortikosteroidler ile yapınız. Akciğer tahrişlerinde ilk tedavi kortizon spreyi ile. Semptomlar geç gözlenebilir. Sonra, zatürre ve akciğer ödemi kontrolü yapınız.

5. Yangınla mücadele tedbirleri



5.1. Yangın söndürme ortam

Uygun yangın söndürme aletleri

alkole karşı dirençli köpük, kuru kimyasal madde, karbon dioksit (CO₂), su spreyi

Güvenlik nedeniyle kullanılmaması gereken yangın söndürme aletleri

Yüksek basınçlı su jeti kullanmayınız. Çünkü yangının sıçramasına ve yayılmasına neden olabilir.

5.2. Özel kaynaklanan tehlikeler madde veya karışımı

Tamamen bir yanma gerçekleşmediğinde, açığa çıkan zararlı gazlar şunlardan oluşabilir:

Karbon monoksit (CO)

karbon dioksit (CO₂)

azot oksitler (NO_x)

hidrojen siyanür

Organik malzemelerin yanma gazları prensip olarak soluma zehirleri olarak sınıflandırılmalıdır

Buhar havadan ağırdır ve bir ateş kaynağına uzun mesafe katedebilir, bu ise, bir geri ateşlemeye yol açabilir

Buharlar havada patlayıcı bir karışım oluşturabilir

5.3. Tavsiye itfaiyeciler için

İtfaiyecilere mahsus özel koruyucu ekipmanlar

Söndürme teçhizatı, ortam havasından bağımsız nefes maskesi cihazına ve komple söndürme teçhizatına sahip olmalıdır (NIOSH veya EN 133 uyarınca).

Yangın söndürme önlemleri

Tankları/kapları su spreyi ile soğutunuz. Akan su ve buhar bulutu paslanmaya yol açabilir. Yangın söndürmede kullanılan suların dağılmasını önleyerek bir yerde toplayınız. İnsanları ateşten uzak tutun ve rüzgara nazır tarafta durun.

6. Kaza sonucu yayılmaya karşı tedbirler

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri

Acil durumlar için eğitilmiş personel için değil: Kişisel koruyucu ekipmanlar, bkz Bölüm 8. Deri ve gözlerle temasından kaçınınız. Buharını ya da dumanını solumaktan kaçınınız. İnsanları, dökülen malzemeden/sızıntıdan gelen dumandan uzak tutunuz. İyi ve uygun bir havalandırma olduğundan emin olunuz (özellikle kapalı yerlerde). Isıdan ve tutuşmaya yol açabilecek herşeyden uzak tutunuz. Acil durumda müdahalesi için: Bkz bölüm 8 kişisel korunma.

6.2. Çevresel önlemler

Daha fazla sızıntı ve dökülme olmasını önleyiniz. Önilem (biyolojik arıtım tesisi) yapmadan maddeyi sulu ortama atmayınız.

6.3. Yöntemleri ve malzeme içerme ve temizleme

Tutma işlemi

Maddenin daha fazla dışarı akmasını önleyin. Dışarı akan kimyasal madde mümkünse set çekin.

Temizlik için metodlar

Eylemsiz emici bir malzeme ile absorbe etmesini sağlayınız. Talaş gibi tutuşabilen maddeler kullanmayınız. Atıkları kapalı ve bu iş için uygun kapalı kaplarda saklayınız. Dökülen sıvı çok ise, vakumlu bir süpürge veya kepe ile hemen temizleyiniz. Yerel kurallara uygun olarak yerleştiriniz. Statik elektrik deşarjına engel olmak için



Izopropilamin
10350

Sürüm / Revizyon

6.01

gerekli önlemleri alınız.(Statik elektrik deşarjı organik buharların tutuşmasına neden olabilir).

6.4. Referans diğer bölümler

Kişisel koruyucu ekipmanlar, bkz Bölüm 8.

7. Kullanım ve depolama

7.1. Onarım için güvenli kullanım

Daha fazla enformasyon bu güvenlik verileri sayfasının ekindeki ilgili maruz kalma senaryolarında bulunabilir.

Dikkatli kullanılmasını sağlayınız

Sprey dumanını veya buharını solumayınız. Deri, göz ve giysilere dokunmayınız. Ürün taşıdıktan hemen sonra ellerinizi yıkayınız. Doldurma, boşaltma sırasında veya çalışırken basınçlı hava kullanmayınız. Ürünü kapalı bir sistemde tekrar doldurunuz ve taşıyınız. Çalışma ortamında yeterli hava değişimi ve/veya egsozu olmalıdır.

Hijyen ölçütleri

Çalışırken sigara dahil herhangi birşey yiyip içmeyiniz. Kirlenmiş olan giysilerinizi hemen çıkarınız. Ürün taşıdıktan hemen sonra ellerinizi yıkayınız.

Çevre korunması ile ilgili öneri

Bkz Bölüm 8: Çevresel etkilenme kontrolleri.

Uygun olmayan, uyumsuz ürünler

asitler
Halojenlenmiş hidrokarbon
kuvvetli oksitleyici maddeler
asit anhidritler
asit klorürler

7.2. Koşulları güvenli saklama için de dahil olmak üzere, uyumsuzlukları

Yangın ve patlamaya karşı korunması tavsiye edilir

Tutuşmaya neden olabilecek herşeyden uzak tutunuz. Sigara içmeyiniz. Statik elektrik deşarjına engel olmak için gerekli önlemleri alınız.(Statik elektrik deşarjı organik buharların tutuşmasına neden olabilir). Yangın durumunda acilen soğutabilmek için su hazır olmalıydr. Malzemeyi başka yere aktarırken kapları topraklayınız ve bağlayınız. Buhar havadan ağırdır ve bir ateş kaynağına uzun mesafe katedebilir, bu ise, bir geri ateşlemeye yol açabilir. Buharlar havada patlayıcı bir karışım oluşturabilir. Kapalı kaplardaki basınç sıcaklığın etkisiyle artabilir.

Teknik kriterler/Depolama koşulları

Kapları sıkıca kapalı olarak soğuk ve, iyi havalandırılmış yerlerde saklayınız. Kabı dikkatlice taşıyınız ve açınız. Nitrojen atmosferi altında çalışınız, nemden koruyunuz. Konteyner, depo ve fıçılardaki basınç ısıya bağlıdır. Yüksek ısıya maruz kalan depoların basınçları bir basınç denge tertibatı üzerinden atık gaz sistemine aktarılmalı veya vakumlama ile alınmalıdır.

Uygun malzeme

hafif çelik, paslanmaz çelik

Uygun olmayan malzeme

Alüminyum, bakır rengi, çinko, Kalay, kurşun, Alaşımlar dahil

Sıcaklık sınıfı

T2



7.3. Özel uç kullanımı

Ara madde

Preparatın

Özel son kullanım bilgisi için bu emniyet bilgi sayfasının eklerine bakın.

8. Maruziyetin sınırlanması ve denetlenmesi / Kişisel koruyucu ekipman

8.1. Kontrol parametreleri

Maruziyet limitleri; Avrupa Birliği için

Maruz kalma sınırı belirlenmemiş

Maruziyet limitleri; Türkiye için

Maruz kalma sınırı belirlenmemiş.***

Not

Daha fazla ve ayrıntılı bilgi için lütfen ilgili yönetmeliğe bakın.

DNEL & PNEC

Izopropilamin, CAS: 75-31-0

Çalışanlar

DN(M)EL - uzun dönemli maruz kalma - sistemik etkiler - Solunum	10 mg/m ³
DN(M)EL - akut / kısa dönemli maruz kalma - sistemik etkiler - Solunum	Tehlike tespit edilmemiştir
DN(M)EL - uzun dönemli maruz kalma - lokal etkiler - Solunum	12 mg/m ³
DN(M)EL - akut / kısa dönemli maruz kalma - lokal etkiler - Solunum	24 mg/m ³
DN(M)EL - uzun dönemli maruz kalma - sistemik etkiler - Dermal	1.92 mg/kg bw/day
DN(M)EL - akut / kısa dönemli maruz kalma - sistemik etkiler - Dermal	Yüksek tehlike (sınır değeri türetilmemiştir)
DN(M)EL - uzun dönemli maruz kalma - lokal etkiler - Dermal	Yüksek tehlike (sınır değeri türetilmemiştir)
DN(M)EL - akut / kısa dönemli maruz kalma - lokal etkiler - Dermal	Yüksek tehlike (sınır değeri türetilmemiştir)
DN(M)EL - bölgesel etkiler - gözler	Yüksek tehlike (sınır değeri türetilmemiştir)

Genel nüfus

DN(M)EL - uzun dönemli maruz kalma - sistemik etkiler - Solunum	1,79 mg/m ³
DN(M)EL - akut / kısa dönemli maruz kalma - sistemik etkiler - Solunum	Tehlike tespit edilmemiştir
DN(M)EL - uzun dönemli maruz kalma - lokal etkiler - Solunum	6 mg/m ³
DN(M)EL - akut / kısa dönemli maruz kalma - lokal etkiler - Solunum	12 mg/m ³
DN(M)EL - uzun dönemli maruz kalma - sistemik etkiler - Dermal	Tehlike tespit edilmemiştir
DN(M)EL - akut / kısa dönemli maruz kalma - sistemik etkiler - Dermal	Tehlike tespit edilmemiştir
DN(M)EL - uzun dönemli maruz kalma - lokal etkiler - Dermal	Tehlike tespit edilmemiştir
DN(M)EL - akut / kısa dönemli maruz kalma - lokal etkiler - Dermal	Tehlike tespit edilmemiştir
DN(M)EL - uzun dönemli maruz kalma - sistemik etkiler - Oral	0,725 mg/kg bw/day
DN(M)EL - akut / kısa dönemli maruz kalma - sistemik etkiler - Oral	4,35 mg/kg bw/day
DN(M)EL - bölgesel etkiler - gözler	Tehlike tespit edilmemiştir

Çevre



Izopropilamin
10350

Sürüm / Revizyon

6.01

PNEC su - temiz su	19 µg/l
PNEC su - deniz suyu	1,9 µg/l
PNEC su - aralıklı açığa çıkmalar	0,19 mg/l
PNEC STP	30 mg/l
PNEC tortu - temiz su	271,7 µg/kg dw***
PNEC tortu - deniz suyu	27,2 µg/kg dw***
PNEC Hava	Tehlike tespit edilmemiştir
PNEC toprak	43,1*** mg/kg
Dolaylı zehirlenme	Biyolojik birikim için potansiyel yok

8.2. Pozlama

Standart test koşullarından sapmalar (REACH)
uygulanamaz.

Uygun teknik kumanda tertibatları

Çalışanların maruz kalmasını sadece genel havalandırma ile önlemek çoğu zaman yetersiz kalır; yerel havalandırma genelde tercih edilir. Mekanik havalandırma sistemlerinde patlamaya karşı dayanıklı ekipman (örn. vantilatörler, şalterler ve topraklanmış kablolar) kullanılmalıdır.

Kişisel koruyucu ekipmanlar

Genel endüstriyel hijyen uygulaması

Deri, göz ve giysilere dokunmayınız. Sprey dumanını veya buharını solumayınız. Göz yıkama üniteleri ve güvenlik duşlarının çalışma alanına yakın olmasını sağlayınız.

Hijyen ölçütleri

Çalışırken sigara dahil herhangi birşey yiyip içmeyiniz. Kirlenmiş olan giysilerinizi hemen çıkarınız. Ürün taşıdıktan hemen sonra ellerinizi yıkayınız.

Gözlerin korunması

Yüze tam oturan güvenlik gözlükleri. Yüze sıçrama olasılığı mevcut ise koruyucu gözlüğe ilâveten aynı zamanda bir de yüz maskesi kullanınız.

Ekipman EN 166 ya uygun olmalıdır

Ellerin korunması

Koruma eldiveni takınız. Tavsiyeler aşağıda yer almaktadır. Duruma göre ve dağılıma ve delme konularında yeterli bilgi mevcut olduğu takdirde başka koruyucu maddeler de kullanılabilir. Bu kimyasal ile birlikte başka kimyasallar kullanıldığı takdirde malzemeler ilgili kimyasalların tümüne karşı korunma mesafesine göre seçilmelidir.

Uygun malzeme	bütül kauçuk
Değerlendirme	EN 374'e göre: Kademe 2
Eldiven kalınlığı	yak. 0,3 mm
Emilim süresi	yak. 20 dk.

Uygun malzeme	polivinilklorür
Değerlendirme	Bilgiler pratik deneyimlerden çıkarılmıştır
Eldiven kalınlığı	yak. 0,8 mm

Deri ve vücudun korunması

su geçirmez giysi. Karşılaşılabilecek problemlere karşı yüzü ve tüm vücudu koruyucu tulumlar giyiniz.

Solunum sisteminin korunması

K- filtreli maskeler kullanınız. İmalâtçının kullanım talimatnamesine uygun, yukarıdaki filtreye sahip tam maske



Izopropilamin
10350

Sürüm / Revizyon

6.01

veya içinde bulunan nefes maskesi. Ekipman EN 136, EN 140 ve EN 143 e uygun olmalıdır.

Çevreye yayılma kontrolleri

Ürünü sadece kapalı sistemlerde kullanınız. Maddenin sızması önlenemiyorsa, sızıntı yerinden tehlike yaratmayacak biçimde emdirilmelidir. Emisyon limit değerlerini dikkate alınız, gerekirse atık havayı temizleyiniz. Tekrar kazanım işlemi elverişli değil ise yerel kanunlara uygun olarak imha ediniz. Ortama büyük miktarlarda sızma veya doğal sulara, toprağa veya kanalizasyona karışma halinde yetkili mercilere haber veriniz.

9. Fiziksel ve kimyasal özellikler

9.1. Bilgisi, temel fiziksel ve kimyasal özellikleri

Görünüm	SIVI
Renk	renksiz
Koku	amonyak içerir
Koku sınırı	1,2 ppm***
pH	13,1 (50 g/l suda @ 25 °C (77 °F)) DIN 19268
Erime noktası/aralığı	< -90 °C (Akma noktası) @ 1013 hPa
Metod	DIN ISO 3016
Kaynama noktası/aralığı	32 °C @ 1013 hPa
Metod	OECD 103
Parlama noktası	<= -25 °C @ 1013 hPa
Metod	kapalı kap, ISO 2719
Buharlaşma oranı	uygun veri yoktur
Yanabilirlik (katı, gaz)	Sübstans bir sıvı olduğu için isabetli değildir
Maruz kalma alt sınırı	2 Vol %
Maruz kalma üst sınırı	11,5 Vol %

Buhar basıncı

Değerler [hPa]	Values [kPa]	Values [atm]	@ °C	@ °F	Metod
631	63,1	0,623	20	68	DIN EN 13016-2***
770	77,3	0,763	25	77	DIN EN 13016-2***

Buhar yoğunluğu 2,04 (Hava=1) @20 °C (68 °F)

Görelî yoğunluk

Değerler	@ °C	@ °F	Metod
0,6871	20	68	DIN 51757

Çözünürlük kolay karışabilir (faz ayrımı oluşmaz), suda, OECD 105

log POW -0,5 @ 25 °C (77 °F), OECD 117***

Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı 355 °C @ 1016 hPa***

Metod DIN 51794

Bozunma sıcaklığı uygun veri yoktur

Viskozite 0,47 mm²/s @ 20°C

Metod OECD 114, kinematik

Patlayıcı özellikleri Sübstans patlayıcı olmadığından ve uygun fonksiyonel grupları içermediğinden isabetli değildir

Oksitleyici özellikleri Sübstans paslandırıcı etki göstermediğinden ve uygun fonksiyonel grupları içermediğinden isabetli değildir

9.2. Diğer bilgiler

Molekül ağırlığı 59,11



Izopropilamin
10350

Sürüm / Revizyon

6.01

Molekül formülü	C ₃ H ₉ N
log Koc	1,2-2,1 OECD 106 karşılıklı okuyun***
Elektrolitik çözünme konsantrasyonu	pKa 10,8 @ 23,5 °C (74,3 °F) OECD 112***
Kırılma indisi	1,373 @ 20 °C
Yüzey gerilimi	68,5 mN/m (1 g/l @ 20°C (68°F)), OECD 115
higroskopik.	

10. Stabilite ve reaktivite

10.1 Reaktivite

Ürünün tepki geliştirme gücü, organik kimya ders kitaplarında tipik olarak tarif edildiği gibi madde sınıfına uygundur.

10.2. Kimyasal denge

Önerilen depolama koşullarında kararlıdır.

10.3. Olasılığı tehlikeli reaksiyonlar

Buharlar havada patlayıcı bir karışım oluşturabilir.

10.4. Koşulları önlemek

Isı, kıvılcım, açık ateş ve statik deşarjdan koruyunuz. Ateş almasını önleyiniz.

10.5. Uyumsuz malzemeler

asitler, kuvvetli oksitleyici maddeler, Helojenlenmiş hidrokarbon, asit anhidritler, asit klorürler.

10.6. Tehlikeli ayrışma ürünleri

Belirtildiği şekilde kullanıldığında ve saklandığında bozunma olmaz. Dağılma derecesine kadar ısıtıldığında kopullara bağlı olarak aşağıdaki dağılım ürünleri oluşabilir. Karbon monoksit (CO). azot oksitler (NO_x). siyanürler. nitrik asit. nitriller.

11. Toksikoloji ile ilgili bilgiler

11.1. Bilgi etkileri toksikolojik

Muhtemel maruz kalma yolları Ağız yoluyla alma, Solunum, Göz teması, Deri teması

Akut zehirlenme				
Izopropilamin (75-31-0)				
Maruz kalma yolları	Son nokta	Değerler	Cinsi	Metod
Oral	LD50	< 173 mg/kg	sıçan, erkek	OECD 425
Dermal	LD50	> 400 mg/kg	sıçan, erkek/dişi	OECD 402
Solunum	LC50	8,7 mg/l (4h)	sıçan, erkek/dişi	OECD 403

Izopropilamin, CAS: 75-31-0

Yargısı

Mevcut veriler, Bölüm 2'de belirtilen sınıflandırmaya götürmektedir

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ



Izopropilamin
10350

Sürüm / Revizyon

6.01

Tahriş ve yanma				
Izopropilamin (75-31-0)				
Hedef organ üzerindeki etkiler	Cinsi	Sonuç	Metod	
Deri	tavşan	aşındırıcı	OECD 404	3 min
Gözler	tavşan	aşındırıcı	OECD 405	24h***
Solunum sistemi***	fare***	RD50: 157 ppm***	ASTM 981-84***	15 min***

Izopropilamin, CAS: 75-31-0

Yargısı

Mevcut veriler, Bölüm 2'de belirtilen sınıflandırmaya götürmektedir***

Duyarlılık				
Izopropilamin (75-31-0)				
Hedef organ üzerindeki etkiler	Cinsi	Değerlendirme	Metod	
Deri	kobay	hassaslaştırıcı değildir	OECD 406	10 %, sulu çözelti***

Izopropilamin, CAS: 75-31-0

Yargısı

Elimizdeki mevcut verilere dayalı olarak bir sınıflandırma şunlar için gerekmemektedir:

Deri hassasiyeti

Solunum yollarında alerjik reaksiyon için herhangi bir veri bulunmamaktadır

Sübakut, sübkronik, ve uzun süreli zehirlilik				
Izopropilamin (75-31-0)				
Tip	Doz	Cinsi	Metod	
Subkronik zehirlilik	NOAEC: 500 mg/m ³ (90 d)	sıçan, erkek/dişi	OECD 413	Solunum

Izopropilamin, CAS: 75-31-0

Yargısı

Elimizdeki mevcut verilere dayalı olarak bir sınıflandırma şunlar için gerekmemektedir:

STOT RE

Kansere neden olabilirlik, Mutagenlik, Üreme sistemi için zararlılık					
Izopropilamin (75-31-0)					
Tip	Doz	Cinsi	Değerlendirme	Metod	
Gelişimsel Zehirlilik	NOAEC: 1000 mg/m ³	sıçan		OECD 414	Teratojenisite Solunum
Gelişimsel Zehirlilik	NOAEC: 500 mg/m ³	sıçan		OECD 414	Annelik toksisitesi Solunum
Mutagenlik		Fare lenf hücreleri	negatif (Metabolik aktivasyon ile)	OECD 476 (Mammalian Gene Mutation)	İn vitro çalışma***
Mutagenlik		Fare lenf hücreleri	negatif (Metabolik aktivasyonsuz)	OECD 476 (Mammalian Gene Mutation)	İn vitro çalışma***
Mutagenlik		Salmonella typhimurium	negatif (Metabolik aktivasyon ile)	OECD 471 (Ames)	İn vitro çalışma***

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ



Izopropilamin
10350

Sürüm / Revizyon

6.01

Mutagenlik		Salmonella typhimurium	negatif (Metabolik aktivasyonsuz)	OECD 471 (Ames)	İn vitro çalışma***
Mutagenlik		insan lenfositleri	negatif (Metabolik aktivasyon ile)	OECD 473 (Kromozom sapması)	İn vitro çalışma***
Mutagenlik		insan lenfositleri	negatif (Metabolik aktivasyonsuz)	OECD 473 (Kromozom sapması)	İn vitro çalışma***
Üreme sistemi için zehirli	NOAEC: 500 mg/m ³	sıçan, parental		OECD 415	Solunum
Üreme sistemi için zehirli	NOAEC: 500 mg/m ³	Fare, 1. nesil, erkek/dişi***		OECD 415	Solunum

Izopropilamin, CAS: 75-31-0

CMR Sınıflandırma

CMR özellikleri hakkında mevcut veriler yukarıdaki tabloda özetlenmiştir. Bu veriler 1A veya 1B kategorilerine dahil edilmeyi gerektirmemektedir

Değerlendirme

İn vitro testler mütajen etkiler göstermemiştir

Hayvanlar üzerinde yapılan testler herhangi bir doğurganlık etkisi göstermemiştir

Bazı özel şüphelerin olmadığı durumlarda kanser araştırması gerekmemektedir

Izopropilamin, CAS: 75-31-0

Belli başlı semptomlar

Solunum güçlüğü, konvülsiyonlar, Öksürük, Tansiyon yükseltici etki, narkoz, Bilinç kaybı, rahatsızlık, mide bulantısı.

Hedef Organ Sistemik Zehiri - Tek maruz kalma

STOT SE

solunum sistemi

Mevcut veriler, Bölüm 2'de belirtilen sınıflandırmaya götürmektedir

Hedef Organ Sistemik Zehiri - Tekrar tekrar maruz kalma

Elimizdeki mevcut verilere dayalı olarak bir sınıflandırma şunlar için gerekmemektedir:

STOT RE

Diğer ters etkiler

Ürün bileşenleri, vücuda solunum yoluyla, sindirim yoluyla veya deri yoluyla absorbe edilebilir.

Not

Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız. İçerik bilgisine ilişkin daha fazla bilgi aşağıdaki linkte kayıt klasörü altında bulunabilir: <http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances>.

12. Çevreyle ilgili veriler

12.1. Zehirli gaz

Akut su zehirliliği			
Izopropilamin (75-31-0)			
Cinsi	Maruziyet zamanı	Doz	Metod
Daphnia magna (Defne)	48h	EC50: 47,4 mg/l	79/831/EEC.C2
Desmodesmus subspicatus	72h	EC50: 18,9 mg/l (Büyüme hızı)	DIN 38412, part 9
Oncorhynchus mykiss (Gökkuşluğu alabalığı)	96h	LC50: 40 mg/l	OECD 203
Aktiflenmiş çamur (evsel)	30 min	EC50: >1000 mg/l	OECD 209

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ



Izopropilamin
10350

Sürüm / Revizyon

6.01

		(Büyümenin engellenmesi inhibisyonu)	
--	--	--------------------------------------	--

Uzun süreli zehirlenme

Izopropilamin (75-31-0)

Tip	Cinsi	Doz	Metod
Sudaki zehirlilik	Desmodesmus subspicatus	NOEC: 1,25 mg/l (3d) Büyümenin engellenmesi (inhibisyonu)	DIN 38412 / bölüm 9

12.2. Dayanım ve degradability

Izopropilamin, CAS: 75-31-0

Biyolojik bozunma

70 - 80 % (28 d), Aktiflenmiş çamur, oksijenli (aerobik), Ev bakımı, OECD 301 F.

Abiyotik bozunma

Izopropilamin (75-31-0)

Tip	Sonuç	Metod
Hidroliz	beklenmiyor	
Işıklıla çöktürme	uygun veri yoktur	

12.3. Biyolojik birikim potansiyeli

Izopropilamin (75-31-0)

Tip	Sonuç	Metod
log POW	-0,5 @ 25 °C (77 °F)***	Ölçüldü, OECD 117
BCF	beklenmiyor	

12.4 Toprakta hareketlilik

Izopropilamin (75-31-0)

Tip	Sonuç	Metod
Yüzey gerilimi	68,5 mN/m (1 g/l @ 20°C (68°F))	OECD 115
Soğurma/Geri bırakım***	Koc: 15-107***	OECD 106 karşılıklı okuyun***
Çevre bölümlerine dağılım***	uygun veri yoktur***	

12.5. Sonuçlar, PBT ve vPvB değerlendirmesi

Izopropilamin, CAS: 75-31-0

PBT ve vPvB yargısı

Bu madde iz bırakan, biyolojik olarak biriken veya toksik (PBT), ne çok iz bırakan ne de çok biyolojik biriken (vPvB) olarak değerlendirilmemiştir

12.6. Diğer advers etkiler

Izopropilamin, CAS: 75-31-0

uygun veri yoktur



Izopropilamin
10350

Sürüm / Revizyon

6.01

13. Atık giderilmesi bilgileri

13.1. Atık işleme yöntemleri

Ürün hakkında bilgi

Çöp ile ilgili hukuki kanunları ve nizamları dikkate alarak bir imhaya katınız. Imha yönteminin seçimi ürünün imha etme zamanındaki bileşimine ve yerel nizamlara ve imha etme olanaklarına bağlıdır. Tehlikeli atık (Avrupa Atık Kataloğuna, EWC)

Temizlenmemiş boş paketler

Zararlı maddeler ile temas alan ambalajlar tamamen boşaltılmalıdır, bunlar temizlemeden sonra tekrar kullanıma alınabilirler.

14. Taşıma bilgileri

ADR/RID

14.1. Bm numarası	UN 1221
14.2. Bm uygun nakliye adı	Isopropylamine
14.3. Taşıma tehlike sınıfı	3
İkincil riskler	8
14.4. Ambalaj grubu	I
14.5. Çevresel tehlikeler	hayır
14.6. Özel onarım için kullanıcı	
ADR tünel sınırlama kodu	(C/E)
Sınıflandırma kodu	FC
Zarar no	338

ADN

14.1. Bm numarası	UN 1221
14.2. Bm uygun nakliye adı	Isopropylamine
14.3. Taşıma tehlike sınıfı	3
İkincil riskler	8
14.4. Ambalaj grubu	I
14.5. Çevresel tehlikeler	hayır
14.6. Özel onarım için kullanıcı	
Sınıflandırma kodu	FC
Zarar no	338

ICAO-TI / IATA-DGR

14.1. Bm numarası	UN 1221
14.2. Bm uygun nakliye adı	Isopropylamine
14.3. Taşıma tehlike sınıfı	3
İkincil riskler	8
14.4. Ambalaj grubu	I

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ



Izopropilamin
10350

Sürüm / Revizyon

6.01

14.5. Çevresel tehlikeler hayır
14.6. Özel onarım için kullanıcı uygun veri yoktur

IMDG

14.1. Bm numarası UN 1221
14.2. Bm uygun nakliye adı Isopropylamine
14.3. Taşıma tehlike sınıfı 3
İkincil riskler 8
14.4. Ambalaj grubu I
14.5. Çevresel tehlikeler hayır
14.6. Özel onarım için kullanıcı EmS F-E, S-C
14.7. Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code
Ürün ismi Isopropylamine
Gemi tipi 2
Zararlı madde kategorisi Y

15. Hükümler

15.1. Güvenlik, sağlık ve çevre düzenlemeleri/mevzuat özel madde veya karışımı

Düzenleme 1272/2008, Yönergesi VI

Izopropilamin, CAS: 75-31-0

Sınıflandırması Flam. Liq. 1; H224
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H335
Skin Irrit. 2; H315
Tehlike sembolleri GHS02 Alev
GHS07 Ünlem işareti
Sinyal kelime Tehlike
Tehlike listesi H224, H319, H335, H315

DI 2012/18/EU (Seveso III)

Kategori Ek I, Kısım 1:
H2
P5a - c; koşullara bağlı olarak

DI 1999/13/EC (VOC Guideline)

Kimyasal İsmi	Statü
Izopropilamin CAS: 75-31-0	varsayım

Uluslararası envanterler

Izopropilamin, CAS: 75-31-0
AICS (AU)

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ



Izopropilamin
10350

Sürüm / Revizyon

6.01

DSL (CA)
IECSC (CN)
EC-No. 2008609 (EU)
ENCS (2)-131 (JP)
ISHL (2)-131 (JP)
KECI KE-29257 (KR)
INSQ (MX)
PICCS (PH)
TSCA (US)
NZIoC (NZ)
TCSI (TW)

Ulusal yönetmelik bilgileri Türkiye için

Üretilmiş ve ithal edilmiş kimyasallar

Kimyasal İsmi	Statü	EC No.
Izopropilamin CAS: 75-31-0	listed***	200-860-9***

İşyerinde yasaklanan kimyasallar Türkiye listesi listelenmemiş

Yazak ve büyük ölçüde sınırlı maddeler (Tehlikeli maddeler düzenleme) listelenmemiş

Kayıt için serbest maddeler (Bakiniz Ek 1: Yönerge no. 27092) listelenmemiş

GHS uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketleme (SEA Düzenleme, Ek VI tablo 3.1)

Izopropilamin, CAS: 75-31-0

Sınıflandırması	[Flam. Liq. 1; H224], [Eye Irrit. 2; H319], [STOT SE 3; H335], [Skin Irrit. 2; H315]
Tehlike listesi	H224, H319, H335, H315
Tehlike sembolleri	GHS02 Alev GHS07 Ünlem işareti
Sinyal kelime	Tehlike
Prevasiyon	P210, P233, P240, P241, P242, P243, P280, P264, P261, P271
Cevap	P303+P361+P353, P370+P378, P305+P351+P338, P337+P313, P304+P340, P312, P302+P352, P321, P332+P313, P362+P364
Depolama	P403+P235, P403+P233, P405
Atılım	P501

Tehlikeli maddelerin sınıflama ve etiketlemesi (Bakiniz Ek 2: Yönerge no. 27092)

Izopropilamin, CAS: 75-31-0

Sınıflandırması	F+, R12; Xi, R36/37/38
Etiketleme	F+, Xi; R12-36/37/38; S(2-)-16-26-29
R -cümlesi/ R-cümleleri	R12, R36/37/38
S kodlu cümle(ler)	S(2), S16, S26, S29
Tehlike sembolleri	F+, Xi

Daha fazla ve ayrıntılı bilgi için lütfen ilgili yönetmeliğe bakın



Izopropilamin
10350

Sürüm / Revizyon

6.01

16. Diğer bilgiler

2 ve 3 başlık altındaki H-cümleleri metni

H224: Aşırı derecede alev alabilir sıvı ve buhar
H301: Yutulduğunda zehirlenmeye neden olur
H311: Dokunulması halinde zehirlenmelere neden olur
H331: Solunması zehirler
H315: Deri tahrişine neden olur
H319: Ciddi derecede göz tahrişine neden olur
H335: Solunum tahrişine neden olabilir

Kısaltmalar

Terimler ve kısaltmalar hakkındaki bir liste şu link altında mevcuttur:
http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r20_en.pdf

Eğitim tavsiyesi

Efektif bir ilk yardım için özel eğitilmiş, tecrübeli bir elemana ihtiyaç vardır.

Bilgi formunu oluşturmak için kullanılan anahtar bilgi kaynakları

Bu güvenlik bilgileri sayfasındaki bilgiler, OQ'nin sahip olduğu veriler ve uygun görülen kamuya ait kaynaklardan oluşmaktadır. OSHA, ANSI veya 1907/2006/EC tarafından istenen verilerin bir kısmının mevcut olmaması bu şartları yerine getiren verilerin olmadığına işaret etmektedir.

Ek bilgi (güvenlik veri çizelgesi)

Önceki versiyona göre değişiklikler *** ile işaretlenmiştir. Ulusal ve yerel düzenlemeleri dikkate alınız. Daha ayrıntılı bilgi, diğer malzeme güvenlik bilgileri veya teknik bilgiler için lütfen OQ sitesine giriniz: (www.chemicals.oq.com).

Feragat

Sadece sanayi kullanımı içindir. Burada bulunan bilgi kendi bilgimiz dahilinde doğrudur. Burada belirtilen tehlikelerin mevcut olduğunu bunlar dışında tehlike olmadığını ifade ve taahhüt etmeyiz. OQ bu malzemenin faaliyetlerinizde ya da diğer maddeler ile birleşmesi sonucu emniyetli kullanımını ile ilgili hiçbir şekilde taahhütte bulunmaz, belirtmez ya da ima etmez. Herhangi malzemelerin kullanımı ve tasarlanan kullanım biçiminin uygunluğunu belirleme yükümlülüğü sadece kullanıcıya aittir. Kullanıcı tüm geçerli güvenlik ve sağlık standartlarını sağlamalıdır.

Güvenlik veri çizelgesinin sonu