

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ



Isononanoic acid
10310

Sürüm / Revizyon 6.01
Sürüm yerine geçmektedir 6.00***

Revize Edildiği Tarih 30-Eyl-2021
Yayın tarihi 30-Eyl-2021

1. Madde, karışım ve işletme tanımlaması

1.1. Ürün tanımlayıcı

Madde/preparat kimliği

Isononanoic acid

Kimyasal İsmi 3,5,5-Trimethylhexanoic acid
CAS-No 3302-10-1
AB numarası 221-975-0
Kayıt numarası (REACH) 01-2119517580-45

1.2. İlgili tanımlanan bu madde veya karışımı ve kullanır karşı tavsiye edilir

Tanımlanan kullanımları Ara madde
Preparatın
yağlama maddesi
Metalle çalışan akışkanlar / hadde yağları
Laboratuvarlarda kullanım***
Karşı önerilen kullanımlar Hiçbiri

1.3. Detayları tedarikçi güvenlik veri sayfası

Şirket/İşletme Kimliği **OQ Chemicals GmbH**
Rheinpromenade 4A
D-40789 Monheim
Germany

Ürün hakkında bilgi Product Stewardship
FAX: +49 (0)208 693 2053
email: sc.psq@oq.com

1.4. Acil durum telefon numarası

Acil durumlarda telefon numarası +44 (0) 1235 239 670 (UK)
7/24 ulaşılabilir
Yerel acil telefon numarası +90 212 375 5231
7/24 ulaşılabilir

2. Olası tehlikeler

2.1. Sınıflandırma, madde veya karışımı

Bu madde, 1272/2008/EC nolu Yönetmelik ve ona ait değişiklikleri (CLP Mevzuatı) baz alarak sınıflandırılmıştır

Akut oral toksisite Kategori 4, H302
Deri korozyonu/tahrişi Kategori 2, H315
Ciddi göz hasarı/tahrişi Kategori 1, H318

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ



Isononanoic acid
10310

Sürüm / Revizyon

6.01

İlave bilgiler

Tam metnini de tehlike uyarılarını ve tamamlayıcı tehlike özelliklerini Bölüm 16'da bulabilirsiniz.

2.2. Etiket öğeleri

1272/2008 /AB Direktifi'ne göre yapılan değişikliklerin etiketlenilmesi (CLP).

Tehlike sembolleri



Sinyal kelime

Tehlike

Tehlike listesi

H302: Yutulması zararlıdır
H315: Deri tahrişine neden olur
H318: Ciddi derecede göz hasarına neden olur

İhtiyati beyanlar

P280: Koruma eldiveni ve göz/yüz koruması takınız.
P301+P330: YUTULMASI HALİNDE: Ağız çalkalayınız
P302+P352: DERİYE BULAŞIRSA: Bol su ve sabunla yıkayınız
P305+P351+P338: GÖZE KAÇARSA: Birkaç dakika boyunca dikkatlice yıkayınız. Kontakt lens var ve çıkarması kolay ise çıkarınız. Yıkamaya devam ediniz
P310: Hemen ZEHİR MERKEZİ veya doktora başvurunuz

2.3. Diğer tehlikeler

Çok ısınma halinde buhar/hava karışımları patlayıcıdır

PBT ve vPvB yargısı

Bu madde iz bırakan, biyolojik olarak biriken veya toksik (PBT), ne çok iz bırakan ne de çok biyolojik biriken (vPvB) olarak değerlendirilmemiştir

3. Bileşim / İçindekiler hakkında bilgiler

3.1. Maddeler

Kimyasal İsmi	CAS-No	REACH-No	1272/2008/EC	Konsantrasyon (%)
3,5,5-Trimethylhexanoic acid***	3302-10-1	01-2119517580-45	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318	88,5 - 100

Notlar

İzomerik izononanoik asit karışımı, daha çok 3,5,5-Trimetilheksan asit.
Tam metnini de tehlike uyarılarını ve tamamlayıcı tehlike özelliklerini Bölüm 16'da bulabilirsiniz.

4. İlk yardım tedbirleri

4.1. Açıklama, ilk yardım önlemleri



Isononanoic acid
10310

Sürüm / Revizyon

6.01

Solunum

Muhafaza ediniz. Temiz hava ile havalandırınız. Semptomların devamı halinde veya her türlü şüphe halinde doktora başvurunuz.

Deri

Sabun ve bol miktarda su ile hemen yıkayınız. Semptomların devamı halinde veya her türlü şüphe halinde doktora başvurunuz.

Gözler

Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahil olmak üzere en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Kontakt lensleri çıkarınız. Acil tıbbi yardım gereklidir.

Ağız yoluyla alma

Hemen bir doktor çağırınız. Tıbbi olarak önerilmedikçe kusmaya zorlamayınız.

4.2. En önemli belirtileri ve etkileri, hem akut ve gecikmiş

Belli başlı semptomlar

Öksürük, baş ağrısı, mide bulantısı, Solunum güçlüğü.

Özel tehlike

akciğerlerde tahribat, Akciğer ödemi.

4.3. Herhangi bir acil tıbbi ve özel tedavi gerekli

Genel öneri

Kirlenmiş, ıslak giysileri derhal çıkartınız ve emin şekilde uzaklaştırınız. İlk yardım yapan kişi gerekli koruyucu tedbirleri kendisi için almalıdır.

Semptomatik tedavi uygulayınız. Yutulması halinde mideyi boşaltın ve asidozla dengeleyin.

5. Yangınla mücadele tedbirleri

5.1. Yangın söndürme ortam

Uygun yangın söndürme aletleri

köpük, kuru kimyasal madde, karbon dioksit (CO₂), su spreyi

Güvenlik nedeniyle kullanılmaması gereken yangın söndürme aletleri

Yüksek basınçlı su jeti kullanmayınız. Çünkü yangının sıçramasına ve yayılmasına neden olabilir.

5.2. Özel kaynaklanan tehlikeler madde veya karışımı

Tamamen bir yanma gerçekleşmediğinde, açığa çıkan zararlı gazlar şunlardan oluşabilir:

Karbon monoksit (CO)

karbon dioksit (CO₂)

Organik malzemelerin yanma gazları prensip olarak soluma zehirleri olarak sınıflandırılmalıdır

Çok ısınma halinde buhar/hava karışımları patlayıcıdır

Havadan ağır buharlar zemin üzerinde yoğunlaşabilir

5.3. Tavsiye itfaiyeciler için

İtfaiyecilere mahsus özel koruyucu ekipmanlar

Söndürme teçhizatı, ortam havasından bağımsız nefes maskesi cihazına ve komple söndürme teçhizatına sahip olmalıdır (NIOSH veya EN 133 uyarınca).



Yangın söndürme önlemleri

Tankları/kapları su spreyi ile soğutunuz. Yangın söndürmede kullanılan suların dağılmasını önleyerek bir yerde toplayınız. İnsanları ateşten uzak tutun ve rüzgara nazır tarafta durun.

6. Kaza sonucu yayılmaya karşı tedbirler

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri

Acil durumlar için eğitilmiş personel için değil: Kişisel koruyucu ekipmanlar, bkz Bölüm 8. Deri ve gözlerle temasından kaçınınız. Buharını ya da dumanını solumaktan kaçınınız. İnsanları, dökülen malzemedan/sızıntıdan gelen dumandan uzak tutunuz. İyi ve uygun bir havalandırma olduğundan emin olunuz (özellikle kapalı yerlerde). Isıdan ve tutuşmaya yol açabilecek herşeyden uzak tutunuz. Acil durumda müdahalesi için: Bkz bölüm 8 kişisel korunma.

6.2. Çevresel önlemler

Daha fazla sızıntı ve dökülme olmasını önleyiniz. Önışlem (biyolojik arıtım tesisi) yapmadan maddeyi sulu ortama atmayınız.

6.3. Yöntemleri ve malzeme içerme ve temizleme

Tutma işlemleri

Maddenin daha fazla dışarı akmasını önleyin. Dışarı akan kimyasal madde mümkünse set çekin.

Temizlik için metodlar

Eylemsiz emici bir malzeme ile absorbe etmesini sağlayınız. Atıkları kapalı ve bu iş için uygun kapalı kaplarda saklayınız. Dökülen sıvı çok ise, vakumlu bir süpürge veya kepece ile hemen temizleyiniz. Yerel kurallara uygun olarak yerleştiriniz. Statik elektrik deşarjına engel olmak için gerekli önlemleri alınız.(Statik elektrik deşarjı organik buharların tutuşmasına neden olabilir).

6.4. Referans diğer bölümler

Kişisel koruyucu ekipmanlar, bkz Bölüm 8.

7. Kullanım ve depolama

7.1. Onarım için güvenli kullanım

Daha fazla enformasyon bu güvenlik verileri sayfasının ekindeki ilgili maruz kalma senaryolarında bulunabilir.

Dikkatli kullanılmasını sağlayınız

Deri, göz ve giysilere dokunmayınız. Ürün taşıdıktan hemen sonra ellerinizi yıkayınız. Çalışma ortamında yeterli hava değişimi ve/veya egsozu olmalıdır.

Hijyen ölçütleri

Çalışırken sigara dahil herhangi birşey yiyip içmeyiniz. Kirlenmiş olan giysilerinizi hemen çıkarınız. Ürün taşıdıktan hemen sonra ellerinizi yıkayınız.

Çevre korunması ile ilgili öneri

Bkz Bölüm 8: Çevresel etkilenme kontrolleri.

Uygun olmayan, uyumsuz ürünler

bazlar



Isononanoic acid
10310

Sürüm / Revizyon

6.01

aminler

7.2. Koşulları güvenli saklama için de dahil olmak üzere, uyumsuzlukları

Yangın ve patlamaya karşı korunması tavsiye edilir

Tutuşmaya neden olabilecek herşeyden uzak tutunuz. Sigara içmeyiniz. Statik elektrik deşarjına engel olmak için gerekli önlemleri alınız. (Statik elektrik deşarjı organik buharların tutuşmasına neden olabilir). Yangın durumunda acilen soğutabilmek için su hazır olmalıdyr. Malzemeyi başka yere aktarırken kapları topraklayınız ve bağlayınız. Çok ısınma halinde buhar/hava karışımları patlayıcıdır.

Teknik kriterler/Depolama koşulları

Kapları sıkıca kapalı olarak soğuk ve, iyi havalandırılmış yerlerde saklayınız. Kabı dikkatlice taşıyınız ve açınız. Sıcaklığın 0 ile 38 °C arasında olduğu yerlerde saklayınız (32 ile 100 °F).

Uygun malzeme

paslanmaz çelik

Uygun olmayan malzeme

hafif çelik, bakır rengi, piring, Alaşımlar dahil

Sıcaklık sınıfı

T2

7.3. Özel uç kullanımı

Ara madde

Preparatın

yağlama maddesi

Metalle çalışan akışkanlar / hadde yağları

Laboratuvarlarda kullanım***

Özel son kullanım bilgisi için bu emniyet bilgi sayfasının eklerine bakın.

8. Maruziyetin sınırlanması ve denetlenmesi / Kişisel koruyucu ekipman

8.1. Kontrol parametreleri

Maruziyet limitleri; Avrupa Birliği için

Maruz kalma sınırı belirlenmemiş

Maruziyet limitleri; Türkiye için

Maruz kalma sınırı belirlenmemiş.

DNEL & PNEC

3,5,5-Trimethylhexanoic acid***, CAS: 3302-10-1

Çalışanlar

DN(M)EL - uzun dönemli maruz kalma - sistemik etkiler - Solunum

4,4*** mg/m³

DN(M)EL - akut / kısa dönemli maruz kalma - sistemik etkiler - Solunum

Tehlike tespit edilmemiştir

DN(M)EL - uzun dönemli maruz kalma - lokal etkiler - Solunum

10*** mg/m³***

DN(M)EL - akut / kısa dönemli maruz kalma - lokal etkiler - Solunum

10*** mg/m³***

DN(M)EL - uzun dönemli maruz kalma - sistemik etkiler - Dermal

1,25*** mg/kg bw/day

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ



Isononanoic acid
10310

Sürüm / Revizyon

6.01

DN(M)EL - akut / kısa dönemli maruz kalma - sistemik etkiler - Dermal
DN(M)EL - uzun dönemli maruz kalma - lokal etkiler - Dermal

Tehlike tespit edilmemiştir
Düşük tehlike (sınır değeri
türetilmemiştir)

DN(M)EL - akut / kısa dönemli maruz kalma - lokal etkiler - Dermal

Düşük tehlike (sınır değeri
türetilmemiştir)

DN(M)EL - bölgesel etkiler - gözler

Orta derece tehlike (sınır değeri
türetilmemiştir)

Genel nüfus

DN(M)EL - uzun dönemli maruz kalma - sistemik etkiler - Solunum

1,1*** mg/m³

DN(M)EL - akut / kısa dönemli maruz kalma - sistemik etkiler - Solunum

Tehlike tespit edilmemiştir

DN(M)EL - uzun dönemli maruz kalma - lokal etkiler - Solunum

5*** mg/m³***

DN(M)EL - akut / kısa dönemli maruz kalma - lokal etkiler - Solunum

5*** mg/m³***

DN(M)EL - uzun dönemli maruz kalma - sistemik etkiler - Dermal

0,6*** mg/kg bw/day

DN(M)EL - akut / kısa dönemli maruz kalma - sistemik etkiler - Dermal

Tehlike tespit edilmemiştir

DN(M)EL - uzun dönemli maruz kalma - lokal etkiler - Dermal

Düşük tehlike (sınır değeri
türetilmemiştir)

DN(M)EL - akut / kısa dönemli maruz kalma - lokal etkiler - Dermal

Düşük tehlike (sınır değeri
türetilmemiştir)

DN(M)EL - uzun dönemli maruz kalma - sistemik etkiler - Oral

0,6*** mg/kg bw/day

DN(M)EL - akut / kısa dönemli maruz kalma - sistemik etkiler - Oral

Tehlike tespit edilmemiştir***

DN(M)EL - bölgesel etkiler - gözler

Orta derece tehlike (sınır değeri
türetilmemiştir)

Çevre

PNEC su - temiz su

0,068 mg/l

PNEC su - deniz suyu

0,0068 mg/l

PNEC su - aralıklı açığa çıkmlar

1,36 mg/l

PNEC STP

23 mg/l

PNEC tortu - temiz su

1,08*** mg/kg dw***

PNEC tortu - deniz suyu

0,108*** mg/kg dw***

PNEC Hava

Tehlike tespit edilmemiştir

PNEC toprak

0,176*** mg/kg dw***

Dolaylı zehirlenme

Biyolojik birikim için potansiyel
yok

8.2. Pozlama

Standart test koşullarından sapmalar (REACH)
uygulanamaz.

Uygun teknik kumanda tertibatları

Çalışanların maruz kalmasını sadece genel havalandırma ile önlemek çoğu zaman yetersiz kalır; yerel havalandırma genelde tercih edilir. Mekanik havalandırma sistemlerinde patlamaya karşı dayanıklı ekipman (örn. vantilatörler, şalterler ve topraklanmış kablolar) kullanılmalıdır.

Kişisel koruyucu ekipmanlar

Genel endüstriyel hijyen uygulaması

Deri, göz ve giysilere dokunmayınız. Sprey dumanını veya buharını solumayınız. Göz yıkama üniteleri ve güvenlik duşlarının çalışma alanına yakın olmasını sağlayınız.

Hijyen ölçütleri

Çalışırken sigara dahil herhangi birşey yiyip içmeyiniz. Kirlenmiş olan giysilerinizi hemen çıkarınız. Ürün taşıdıktan hemen sonra ellerinizi yıkayınız.



Isononanoic acid
10310

Sürüm / Revizyon

6.01

Gözlerin korunması

yan siperleri olan güvenlik gözlükleri. Yüze sıçrama olasılığı mevcut ise koruyucu gözlüğe ilâveten aynı zamanda bir de yüz maskesi kullanınız.

Ekipman EN 166 ya uygun olmalıdır

Ellerin korunması

Koruma eldiveni takınız. Tavsiyeler aşağıda yer almaktadır. Duruma göre ve dağılma ve delme konularında yeterli bilgi mevcut olduğu takdirde başka koruyucu maddeler de kullanılabilir. Bu kimyasal ile birlikte başka kimyasallar kullanıldığı takdirde malzemeler ilgili kimyasalların tümüne karşı korunma mesafesine göre seçilmelidir.

Uygun malzeme	nitril kauçuk
Değerlendirme	EN 374'e göre: Kademe 6
Eldiven kalınlığı	yak. 0,55 mm
Emilim süresi	> 480 min

Uygun malzeme	polivinilklorür
Değerlendirme	Bilgiler pratik deneyimlerden çıkarılmıştır
Eldiven kalınlığı	yak. 0.8 mm

Deri ve vücudun korunması

su geçirmez giysi. Karşılaşılabilecek problemlere karşı yüzü ve tüm vücudu koruyucu tulumlar giyiniz.

Çevreye yayılma kontrolleri

Mümkün olduğunca kapalı sistemler kullanınız. Maddenin sızması önlenemiyorsa, sızıntı yerinden tehlike yaratmayacak biçimde emdirilmelidir. Emisyon limit değerlerini dikkate alınız, gerekirse atık havayı temizleyiniz. Tekrar kazanım işlemi elverişli değil ise yerel kanunlara uygun olarak imha ediniz. Ortama büyük miktarlarda sızma veya doğal sulara, toprağa veya kanalizasyona karışma halinde yetkili mercilere haber veriniz.

9. Fiziksel ve kimyasal özellikler

9.1. Bilgisi, temel fiziksel ve kimyasal özellikleri

Görünüm	sıvı @ 20 °C (68 °F)
Renk	renksiz
Koku	Hafif asitik
Koku sınırı	uygun veri yoktur
pH	4,4 (0,1 g/l suda @ 25 °C (77 °F)) DIN 19268***
Erime noktası/aralığı	-77 °C (Akma noktası)
Metod	DIN ISO 3016
Kaynama noktası/aralığı	236 °C @ 1013 hPa
Metod	OECD 103
Parlama noktası	117 °C @ 1013 hPa***
Metod	ISO 2719
Buharlaşma oranı	uygun veri yoktur
Yanabilirlik (katı, gaz)	Sübstans bir sıvı olduğu için isabetli değildir
Maruz kalma alt sınırı	1,2 Vol %
Maruz kalma üst sınırı	uygun veri yoktur

Buhar basıncı

Değerler [hPa]	Values [kPa]	Values [atm]	@ °C	@ °F	Metod
0,0046	0,00046	< 0,001	20	68	OECD 104***
4,5	0,45	0,004	50	122	OECD 104***



Isononanoic acid
10310

Sürüm / Revizyon

6.01

Buhar yoğunluğu	uygun veri yoktur		
Görelî yoğunluk			
Değerler	@ °C	@ °F	Metod
0,900	20	68	DIN 51757
0,876	50	122	DIN 51757
Çözünürlük	0,7 g/l @ 20 °C, suda, OECD 105		
log POW	3,2 @ 25 °C (77 °F), Ölçüldü, OECD 117***		
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı	415 °C @ 1009 hPa***		
Metod	DIN 51794		
Bozunma sıcaklığı	uygun veri yoktur		
Viskozite	11,47 mPa*s @ 20 °C		
Metod	DIN 51562, dinamik		
Patlayıcı özellikleri	Sübstans patlayıcı olmadığından ve uygun fonksiyonel grupları içermediğinden isabetli değildir		
Oksitleyici özellikleri	Sübstans paslandırıcı etki göstermediğinden ve uygun fonksiyonel grupları içermediğinden isabetli değildir		

9.2. Diğer bilgiler

Molekül ağırlığı	158,23
Molekül formülü	C9 H18 O2
log Koc	2,79 @ pH 4,5
	1,90 @ pH 8 hesaplanmış***
Elektrolitik çözünme konsantratu	pKa 4,8 @ 20 °C (68 °F) OECD 112***
Kırılma indisi	1,429 @ 20 °C
Yüzey gerilimi	35,3 mN/m (0,63 g/l @ 20°C (68°F)), OECD 115

10. Stabilite ve reaktivite

10.1 Reaktivite

Ürünün tepki geliştirme gücü, organik kimya ders kitaplarında tipik olarak tarif edildiği gibi madde sınıfına uygundur.

10.2. Kimyasal denge

Önerilen depolama koşullarında kararlıdır.

10.3. Olasılığı tehlikeli reaksiyonlar

Tehlikeli polimerizasyon meydana gelmez.

10.4. Koşulları önlemek

Isı, kıvılcım, açık ateş ve statik deşarjdan koruyunuz. Ateş almasını önleyiniz.

10.5. Uyumsuz malzemeler

bazlar, aminler.

10.6. Tehlikeli ayrışma ürünleri



Isononanoic acid
10310

Sürüm / Revizyon

6.01

Belirtildiği şekilde kullanıldığında ve saklandığında bozunma olmaz.

11. Toksikoloji ile ilgili bilgiler

11.1. Bilgi etkileri toksikolojik

Muhtemel maruz kalma yolları Ağız yoluyla alma, Solunum, Göz teması, Deri teması

Akut zehirlenme

3,5,5-Trimethylhexanoic acid (3302-10-1)

Maruz kalma yolları	Son nokta	Değerler	Cinsi	Metod
Oral	LD50	1160 mg/kg	sıçan, erkek/dişi	OECD 401
Dermal	LD50	> 2000 mg/kg	sıçan, erkek/dişi	
Solunum***	LC0***	0,03 mg/l (7 h)***	sıçan, erkek/dişi***	OECD 403***

3,5,5-Trimethylhexanoic acid***, CAS: 3302-10-1

Yargısı

Mevcut veriler, Bölüm 2'de belirtilen sınıflandırmaya götürmektedir***

Tahriş ve yanma

3,5,5-Trimethylhexanoic acid (3302-10-1)

Hedef organ üzerindeki etkiler	Cinsi	Sonuç	Metod	
Deri	tavşan	tahriş edici	OECD 404	4h in vivo***
Gözler	tavşan	ciddi tahribat	OECD 405	72h in vivo***
Solunum sistemi***	fare***	RD50: 420 mg/m ³ ***		in vivo***

3,5,5-Trimethylhexanoic acid***, CAS: 3302-10-1

Yargısı

Mevcut veriler, Bölüm 2'de belirtilen sınıflandırmaya götürmektedir***

Duyarlılık

3,5,5-Trimethylhexanoic acid (3302-10-1)

Hedef organ üzerindeki etkiler	Cinsi	Değerlendirme	Metod	
Deri	kobay	hassaslaştırıcı değildir	OECD 406	

3,5,5-Trimethylhexanoic acid***, CAS: 3302-10-1

Yargısı

Elimizdeki mevcut verilere dayalı olarak bir sınıflandırma şunlar için gerekmemektedir:

Deri hassasiyeti

Solunum yollarında alerjik reaksiyon için herhangi bir veri bulunmamaktadır

Sübakut, sübkronik, ve uzun süreli zehirlilik

3,5,5-Trimethylhexanoic acid (3302-10-1)

Tip	Doz	Cinsi	Metod	
Subakut zehirlilik	NOAEL: 10 mg/kg/d***	sıçan, erkek***	OECD 422***	Oral
Subkronik zehirlilik***	NOAEL: 5 mg/kg/d (90d)***	sıçan, erkek/dişi***	OECD 408***	Oral***

3,5,5-Trimethylhexanoic acid***, CAS: 3302-10-1

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ



Isononanoic acid
10310

Sürüm / Revizyon

6.01

Yargısı

Elimizdeki mevcut verilere dayalı olarak bir sınıflandırma şunlar için gerekmemektedir:
STOT RE

Kansere neden olabilirlik, Mutagenlik, Üreme sistemi için zararlılık					
3,5,5-Trimethylhexanoic acid (3302-10-1)					
Tip	Doz	Cinsi	Değerlendirme	Metod	
Mutagenlik		Salmonella typhimurium	negatif	OECD 471 (Ames)	in vitro çalışma
Mutagenlik		Escherichia coli	negatif	OECD 472	in vitro çalışma
Mutagenlik		insan lenfositleri***	negatif***	OECD 473 (Kromozom sapması)	in vitro çalışma
Mutagenlik		V79 cells, Chinese hamster	negatif	OECD 476 (Mammalian Gene Mutation)	in vitro çalışma
Üreme sistemi için zehirli	LOAEL 165 - 500 mg/kg/d	siçan, parental, dişi		OECD 415	Oral
Üreme sistemi için zehirli	NOAEL 79 - 228 mg/kg/d	siçan, parental, dişi		OECD 415	Oral
Üreme sistemi için zehirli***	NOAEL 10 - 30 mg/kg/d***	siçan, parental erkek/dişi***		OECD 422***	Oral***
Üreme sistemi için zehirli***	NOAEL 100 mg/kg/d***	Fare, 1. nesil, erkek/dişi***		OECD 422***	Oral***
Üreme sistemi için zehirli***	NOAEL 120 mg/kg/d***	siçan, parental erkek/dişi***		OECD 443***	Oral***
Üreme sistemi için zehirli***	NOAEL 25 mg/kg/d***	Fare, 1. nesil, erkek/dişi***		OECD 443***	Oral***
Gelişimsel Zehirlilik***	NOAEL 60 mg/kg/d***	siçan***		OECD 414, Oral***	Annelik toksisitesi Gelişimsel Zehirlilik***
Gelişimsel Zehirlilik***	NOAEL 250 mg/kg/d***	tavşan***		OECD 414, Oral***	Annelik toksisitesi Gelişimsel Zehirlilik***

3,5,5-Trimethylhexanoic acid*, CAS: 3302-10-1**

CMR Sınıflandırma

CMR özellikleri hakkında mevcut veriler yukarıdaki tabloda özetlenmiştir. Bu veriler 1A veya 1B kategorilerine dahil edilmeyi gerektirmemektedir

Değerlendirme

in vitro testler mütajen etkiler göstermemiştir

3,5,5-Trimethylhexanoic acid*, CAS: 3302-10-1**

Belli başlı semptomlar

Öksürük, baş ağrısı, mide bulantısı, Solunum güçlüğü.

Hedef Organ Sistemik Zehiri - Tek maruz kalma

Elimizdeki mevcut verilere dayalı olarak bir sınıflandırma şunlar için gerekmemektedir:
STOT SE

Hedef Organ Sistemik Zehiri - Tekrar tekrar maruz kalma

Elimizdeki mevcut verilere dayalı olarak bir sınıflandırma şunlar için gerekmemektedir:
STOT RE



Isononanoic acid
10310

Sürüm / Revizyon

6.01

Teneffüs yoluyla zehirlilik
uygun veri yoktur

Not

Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız. İçerik bilgisine ilişkin daha fazla bilgi aşağıdaki linkte kayıt klasörü altında bulunabilir: <http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances>.

12. Çevreyle ilgili veriler

12.1. Zehirli gaz

Akut su zehirliliği

3,5,5-Trimethylhexanoic acid (3302-10-1)

Cinsi	Maruziyet zamanı	Doz	Metod
Oncorhynchus mykiss (Gökkuşluğu alabalığı)	96h	LC50: 122 mg/l	OECD 203
Aktiflenmiş çamur (Bakteri)	3 h	EC50: 470 mg/l	OECD 209
Daphnia magna (Defne)	48h	EC50: 68 mg/l	OECD 202
Pseudokirchneriella subcapitata	72h	EC50: 81 mg/l (Büyüme hızı)	OECD 201
Pseudokirchneriella subcapitata	72h	EC50: 51 mg/l (Biyokütle)	OECD 201

Uzun süreli zehirlenme

3,5,5-Trimethylhexanoic acid (3302-10-1)

Tip	Cinsi	Doz	Metod
Sudaki zehirlilik	Pseudokirchneriella subcapitata	NOEC: 10 mg/l (3d)***	OECD 201

12.2. Dayanım ve degradability

3,5,5-Trimethylhexanoic acid***, CAS: 3302-10-1

Biyolojik bozunma

96 % (21 d), Aktiflenmiş çamur, Ev bakımı, adapte edilmemiş, oksijenli (aerobik), OECD 301A.***

Abiyotik bozunma

3,5,5-Trimethylhexanoic acid (3302-10-1)

Tip	Sonuç	Metod
Hidroliz	beklenmiyor***	
Işıklıla çöktürme	Yarı ömür zamanı (DT50): 60,17 h***	hesaplanmış

12.3. Biyolojik birikim potansiyeli

3,5,5-Trimethylhexanoic acid (3302-10-1)

Tip	Sonuç	Metod
log POW	3,2 @ 25 °C (77 °F)***	Ölçüldü, OECD 117
BCF	4,1 - 7 @ 0,1 mg/l	OECD 305 C
BCF	0,5 - 1,7 @ 1 mg/l	OECD 305 C

12.4 Toprakta hareketlilik

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ



Isononanoic acid
10310

Sürüm / Revizyon

6.01

3,5,5-Trimethylhexanoic acid (3302-10-1)		
Tip	Sonuç	Metod
Yüzey gerilimi	35,3 mN/m (0,63 g/l @ 20°C (68°F))	OECD 115
Çevre bölümlerine dağılım	Hava: 1,99 Toprak: 12,6 su: 72,6 Çökelti:4 1,99 Süspansedilmiş sediment: 0,08 Biyota:0,01***	hesaplanmış
Soğurma/Geri bırakım	log Koc: 2,79 @ pH 4,5	hesaplanmış
Soğurma/Geri bırakım	log Koc: 1,90 @ pH 8	hesaplanmış

12.5. Sonuçlar, PBT ve vPvB değerlendirmesi

3,5,5-Trimethylhexanoic acid*, CAS: 3302-10-1**

PBT ve vPvB yargısı

Bu madde iz bırakan, biyolojik olarak biriken veya toksik (PBT), ne çok iz bırakan ne de çok biyolojik biriken (vPvB) olarak değerlendirilmemiştir

12.6. Diğer advers etkiler

3,5,5-Trimethylhexanoic acid*, CAS: 3302-10-1**

uygun veri yoktur

13. Atık giderilmesi bilgileri

13.1. Atık işleme yöntemleri

Ürün hakkında bilgi

Çöp ile ilgili hukuki kanunları ve nizamları dikkate alarak bir imhaya katınız. Imha yönteminin seçimi ürünün imha etme zamanındaki bileşimine ve yerel nizamlara ve imha etme olanaklarına bağlıdır.

Tehlikeli atık (Avrupa Atık Kataloğuna, EWC)

Temizlenmemiş boş paketler

Zararlı maddeler ile temas alan ambalajlar tamamen bosaltılmalıdır, bunlar temizlemeden sonra tekrar kullanıma alınabilirler.

14. Taşıma bilgileri

Bölüm 14.1 - 14.6

ADR/RID

Tehlikeli mal değildir

ADN

ADN Konteyner gemisi
Tehlikeli mal değildir

ADN

ADN Tanker

14.1. Bm numarası

ID 9006

14.2. Bm uygun nakliye adı

Çevreye zararlı sıvı madde, b.ş.b.

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ



Isononanoic acid
10310

Sürüm / Revizyon

6.01

14.3. Taşıma tehlike sınıfı

İkincil riskler

9

N3, F

14.4. Ambalaj grubu

-

14.5. Çevresel tehlikeler

Balık ve ağaç

14.6. Özel onarım için kullanıcı

uygun veri yoktur

ICAO-TI / IATA-DGR

Tehlikeli mal değildir

IMDG

Tehlikeli mal değildir

14.7. Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code

Ürün ismi

Nonanoic acid

Gemi tipi

3

Zararlı madde kategorisi

Y

15. Hükümler

15.1. Güvenlik, sağlık ve çevre düzenlemeleri/mevzuat özel madde veya karışımı

Düzenleme 1272/2008, Yönergesi VI

listelenmemiş

DI 2012/18/EU (Seveso III)

Kategori

tabi değildir

DI 1999/13/EC (VOC Guideline)

Kimyasal İsmi	Statü
3,5,5-Trimethylhexanoic acid*** CAS: 3302-10-1	tabi değildir

Uluslararası envanterler

3,5,5-Trimethylhexanoic acid***, CAS: 3302-10-1

DSL (CA)

IECSC (CN)

EC-No. 2219750 (EU)

ENCS (2)-608 (JP)

ISHL (2)-608 (JP)

KECI KE-34559 (KR)

PICCS (PH)

TSCA (US)

NZIoC-NZ with note***

TCSI (TW)

Ulusal yönetmelik bilgileri Türkiye için



Isononanoic acid
10310

Sürüm / Revizyon

6.01

Üretilmiş ve ithal edilmiş kimyasallar

İşyerinde yasaklanan kimyasallar Türkiye listesi
listelenmemiş

Yazak ve büyük ölçüde sınırlı maddeler (Tehlikeli maddeler düzenleme)
listelenmemiş

Kayıt için serbest maddeler (Bakiniz Ek 1: Yönerge no. 27092)
listelenmemiş

GHS uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketleme (SEA Düzenleme, Ek VI tablo 3.1)
listelenmemiş

Tehlikeli maddelerin sınıflama ve etiketlemesi (Bakiniz Ek 2: Yönerge no. 27092)
listelenmemiş
Daha fazla ve ayrıntılı bilgi için lütfen ilgili yönetmeliğe bakın

16. Diğer bilgiler

2 ve 3 başlık altındaki H-cümleleri metni

H302: Yutulması zararlıdır

H315: Deri tahrişine neden olur

H318: Ciddi derecede göz hasarına neden olur

Kısaltmalar

Terimler ve kısaltmalar hakkındaki bir liste şu link altında mevcuttur:

http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r20_en.pdf

Eğitim tavsiyesi

Efektif bir ilk yardım için özel eğitilmiş, tecrübeli bir elemana ihtiyaç vardır.

Bilgi formunu oluşturmak için kullanılan anahtar bilgi kaynakları

Bu güvenlik bilgileri sayfasındaki bilgiler, OQ'nin sahip olduğu veriler ve uygun görülen kamuya ait kaynaklardan oluşmaktadır. OSHA, ANSI veya 1907/2006/EC tarafından istenen verilerin bir kısmının mevcut olmaması bu şartları yerine getiren verilerin olmadığına işaret etmektedir.

Ek bilgi (güvenlik veri çizelgesi)

Önceki versiyona göre değişiklikler *** ile işaretlenmiştir. Ulusal ve yerel düzenlemeleri dikkate alınız. Daha ayrıntılı bilgi, diğer malzeme güvenlik bilgileri veya teknik bilgiler için lütfen OQ sitesine giriniz: (www.chemicals.oq.com).

Feragat

Sadece sanayi kullanımı içindir. Burada bulunan bilgi kendi bilgimiz dahilinde doğrudur. Burada belirtilen tehlikelerin mevcut olduğunu bunlar dışında tehlike olmadığını ifade ve taahhüt etmeyiz. OQ bu malzemenin faaliyetlerinizde ya da diğer maddeler ile birleşmesi sonucu emniyetli kullanımını ile ilgili hiçbir şekilde taahhütte bulunmaz, belirtmez ya da ima etmez. Herhangi malzemelerin kullanımı ve tasarlanan kullanım biçiminin uygunluğunu belirleme yükümlülüğü sadece kullanıcıya aittir. Kullanıcı tüm geçerli güvenlik ve sağlık standartlarını sağlamalıdır.

Güvenlik veri çizelgesinin sonu