

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ



1,3-BG (Industrial Quality)
10010

Sürüm / Revizyon 6
Sürüm yerine geçmektedir 5.00***

Revize Edildiği Tarih 11-Nis-2022
Yayın tarihi 11-Nis-2022

1. Madde, karışım ve işletme tanımlaması

1.1. Ürün tanımlayıcı

Madde/preparat kimliği

1,3-BG (Industrial Quality)

Kimyasal İsmi 1,3-Butylene glycol
CAS-No 107-88-0
AB numarası 203-529-7
Kayıt numarası (REACH) 01-2119455875-25

1.2. İlgili tanımlanan bu madde veya karışımı ve kullanır karşı tavsiye edilir

Tanımlanan kullanımları Polimer ürünleri
ilaç
Preparatın
laboratuar kimyasalları
Diş tedavisinde yağlama maddesi
Seramik macunu ve cilalar (Diş tekniği)
Sis makineleri için içerik maddesi
Ara madde
Yıkama ve temizlik maddelerinin tüketici tarafından kullanılması
Kozmetik ürünler, vücut bakım ürünleri

Karşı önerilen kullanımlar Hiçbiri

1.3. Detayları tedarikçi güvenlik veri sayfası

Şirket/İşletme Kimliği **OQ Chemicals GmbH**
Rheinpromenade 4A
D-40789 Monheim
Germany

Ürün hakkında bilgi Product Stewardship
FAX: +49 (0)208 693 2053
email: sc.psq@oq.com

1.4. Acil durum telefon numarası

Acil durumlarda telefon numarası +44 (0) 1235 239 670 (UK)
7/24 ulaşılabilir
Yerel acil telefon numarası 0800 621 2139
7/24 ulaşılabilir

2. Olası tehlikeler

2.1. Sınıflandırma, madde veya karışımı

Mevcut bilgi temel alındığında, 1272/2008/EC Yönetmeliğine ve ona ait değişikliklere (CLP Mevzuatı) göre sınıflandırma ve etiketleme gerekli değildir



2.2. Etiket öğeleri

Gerekli değil.

2.3. Diğer tehlikeler

Bilinmiyor

PBT ve vPvB yargısı

Bu madde iz bırakan, biyolojik olarak biriken veya toksik (PBT), ne çok iz bırakan ne de çok biyolojik biriken (vPvB) olarak değerlendirilmemiştir

3. Bileşim / İçindekiler hakkında bilgiler

3.1. Maddeler

Kimyasal İsmi	CAS-No	REACH-No	1272/2008/EC	Konsantrasyon (%)
1,3-Butylene glycol (Butane-1,3-diol)	107-88-0	01-2119455875-25	-	> 99,5

4. İlk yardım tedbirleri

4.1. Açıklama, ilk yardım önlemleri

Solunum

Muhafaza ediniz. Temiz hava ile havalandırınız. Semptomların devamı halinde veya her türlü şüphe halinde doktora başvurunuz.

Deri

Bol miktarda su ile hemen yıkayınız. Semptomların devamı halinde veya her türlü şüphe halinde doktora başvurunuz.

Gözler

Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahil olmak üzere en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Kontakt lensleri çıkarınız. Acil tıbbi yardım gereklidir.

Ağız yoluyla alma

Hemen bir doktor çağırınız. Tıbbi olarak önerilmedikçe kusmaya zorlamayınız.

4.2. En önemli belirtileri ve etkileri, hem akut ve gecikmiş

Belli başlı semptomlar

Öksürük.

Özel tehlike

akciğerlerde tahribat.

4.3. Herhangi bir acil tıbbi ve özel tedavi gerekli

Genel öneri

Kirlenmiş, ıslak giysileri derhal çıkartınız ve emin şekilde uzaklaştırınız. İlk yardım yapan kişi gerekli koruyucu tedbirleri kendisi için almalıdır.



Semptomatik tedavi uygulayınız. Alınmış ise, mideyi aktif kömür (karbon) ile irrite ediniz.

5. Yangınla mücadele tedbirleri

5.1. Yangın söndürme ortam

Uygun yangın söndürme aletleri

köpük, kuru kimyasal madde, karbon dioksit (CO₂), su spreyi

Güvenlik nedeniyle kullanılmaması gereken yangın söndürme aletleri

Yüksek basınçlı su jeti kullanmayınız. Çünkü yangının sıçramasına ve yayılmasına neden olabilir.

5.2. Özel kaynaklanan tehlikeler madde veya karışımı

Tamamen bir yanma gerçekleşmediğinde, açığa çıkan zararlı gazlar şunlardan oluşabilir:

Karbon monoksit (CO)

karbon dioksit (CO₂)

Organik malzemelerin yanma gazları prensip olarak soluma zehirleri olarak sınıflandırılmalıdır

Havadan ağır buharlar zemin üzerinde yoğunlaşabilir

5.3. Tavsiye itfaiyeciler için

İtfaiyecilere mahsus özel koruyucu ekipmanlar

Söndürme teçhizatı, ortam havasından bağımsız nefes maskesi cihazına ve komple söndürme teçhizatına sahip olmalıdır (NIOSH veya EN 133 uyarınca).

Yangın söndürme önlemleri

Tankları/kapları su spreyi ile soğutunuz. Yangın söndürmede kullanılan suların dağılmasını önleyerek bir yerde toplayınız. İnsanları ateşten uzak tutun ve rüzgara nazır tarafta durun.

6. Kaza sonucu yayılmaya karşı tedbirler

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri

Acil durumlar için eğitilmiş personel için değil: Kişisel koruyucu ekipmanlar, bkz Bölüm 8. Deri ve gözlerle temasından kaçınınız. Buharını ya da dumanını solumaktan kaçınınız. İnsanları, dökülen malzemeden/sızıntıdan gelen dumandan uzak tutunuz. İyi ve uygun bir havalandırma olduğundan emin olunuz (özellikle kapalı yerlerde). Isıdan ve tutuşmaya yol açabilecek herşeyden uzak tutunuz. Acil durumda müdahalesi için: Bkz bölüm 8 kişisel korunma.

6.2. Çevresel önlemler

Daha fazla sızıntı ve dökülme olmasını önleyiniz. Önışlem (biyolojik arıtım tesisi) yapmadan maddeyi sulu ortama atmayınız.

6.3. Yöntemleri ve malzeme içerme ve temizleme

Tutma işlemi

Maddenin daha fazla dışarı akmasını önleyin. Dışarı akan kimyasal madde mümkünse set çekin.

Temizlik için metodlar

Eylemsiz emici bir malzeme ile absorbe etmesini sağlayınız. Atıkları kapalı ve bu iş için uygun kapalı kaplarda saklayınız. Dökülen sıvı çok ise, vakumlu bir süpürge veya kepe ile hemen temizleyiniz. Yerel kurallara uygun



olarak yerleştiriniz. Statik elektrik deşarjına engel olmak için gerekli önlemleri alınız.(Statik elektrik deşarjı organik buharların tutuşmasına neden olabilir).

6.4. Referans diğer bölümler

Kişisel koruyucu ekipmanlar, bkz Bölüm 8.

7. Kullanım ve depolama

7.1. Onarım için güvenli kullanım

Dikkatli kullanılmasını sağlayınız

Deri, göz ve giysilere dokunmayınız. Ürün taşıdıktan hemen sonra ellerinizi yıkayınız. Çalışma ortamında yeterli hava deęişimi ve/veya egsozu olmalıdır.

Hijyen ölçütleri

Çalışırken sigara dahil herhangi birşey yiyip içmeyiniz. Kirlenmiş olan giysilerinizi hemen çıkarınız. Ürün taşıdıktan hemen sonra ellerinizi yıkayınız.

Çevre korunması ile ilgili öneri

Bkz Bölüm 8: Çevresel etkilenme kontrolleri.

Uygun olmayan, uyumsuz ürünler

kuvvetli oksitleyici maddeler

7.2. Koşulları güvenli saklama için de dahil olmak üzere, uyumsuzlukları

Yangın ve patlamaya karşı korunması tavsiye edilir

Tutuşmaya neden olabilecek herşeyden uzak tutunuz. Sigara içmeyiniz. Statik elektrik deşarjına engel olmak için gerekli önlemleri alınız.(Statik elektrik deşarjı organik buharların tutuşmasına neden olabilir). Yangın durumunda acilen soğutabilmek için su hazır olmalıdyr. Malzemeyi başka yere aktarırken kapları topraklayınız ve bağlayınız.

Teknik kriterler/Depolama koşulları

Kapları sıkıca kapalı olarak soğuk ve, iyi havalandırılmış yerlerde saklayınız. Kabı dikkatlice taşıyınız ve açınız. Sıcaklığın 15 ile 32 °C arasında olduğu yerlerde saklayınız (60 ile 90 °F).

Sıcaklık sınıfı

T2

7.3. Özel uç kullanımı

Polimer ürünleri

ilaç

Preparatın

laboratuar kimyasalları

Diş tedavisinde yağlama maddesi

Seramik macunu ve cilalar (Diş tekniği)

Sis makineleri için içerik maddesi

Ara madde

Yıkama ve temizlik maddelerinin tüketici tarafından kullanılması

Kozmetik ürünler, vücut bakım ürünleri

8. Maruziyetin sınırlanması ve denetlenmesi / Kişisel koruyucu ekipman



8.1. Kontrol parametreleri

Maruziyet limitleri; Avrupa Birliği için

Maruz kalma sınırı belirlenmemiş

Maruziyet limitleri; Türkiye için

Maruz kalma sınırı belirlenmemiş.

DNEL & PNEC

1,3-Butylene glycol (Butane-1,3-diol), CAS: 107-88-0 Çalışanlar

DN(M)EL - uzun dönemli maruz kalma - sistemik etkiler - Solunum
DN(M)EL - akut / kısa dönemli maruz kalma - sistemik etkiler - Solunum
DN(M)EL - uzun dönemli maruz kalma - lokal etkiler - Solunum
DN(M)EL - akut / kısa dönemli maruz kalma - lokal etkiler - Solunum
DN(M)EL - uzun dönemli maruz kalma - sistemik etkiler - Dermal
DN(M)EL - akut / kısa dönemli maruz kalma - sistemik etkiler - Dermal
DN(M)EL - uzun dönemli maruz kalma - lokal etkiler - Dermal
DN(M)EL - akut / kısa dönemli maruz kalma - lokal etkiler - Dermal
DN(M)EL - bölgesel etkiler - gözler

Tehlike tespit edilmemiştir
Tehlike tespit edilmemiştir
Tehlike tespit edilmemiştir
Tehlike tespit edilmemiştir
Tehlike tespit edilmemiştir
Tehlike tespit edilmemiştir
Tehlike tespit edilmemiştir
Tehlike tespit edilmemiştir
Tehlike tespit edilmemiştir
Tehlike tespit edilmemiştir

Genel nüfus

DN(M)EL - uzun dönemli maruz kalma - sistemik etkiler - Solunum
DN(M)EL - akut / kısa dönemli maruz kalma - sistemik etkiler - Solunum
DN(M)EL - uzun dönemli maruz kalma - lokal etkiler - Solunum
DN(M)EL - akut / kısa dönemli maruz kalma - lokal etkiler - Solunum
DN(M)EL - uzun dönemli maruz kalma - sistemik etkiler - Dermal
DN(M)EL - akut / kısa dönemli maruz kalma - sistemik etkiler - Dermal
DN(M)EL - uzun dönemli maruz kalma - lokal etkiler - Dermal
DN(M)EL - akut / kısa dönemli maruz kalma - lokal etkiler - Dermal
DN(M)EL - uzun dönemli maruz kalma - sistemik etkiler - Oral
DN(M)EL - akut / kısa dönemli maruz kalma - sistemik etkiler - Oral
DN(M)EL - bölgesel etkiler - gözler

Tehlike tespit edilmemiştir
Tehlike tespit edilmemiştir
Tehlike tespit edilmemiştir
Tehlike tespit edilmemiştir
Tehlike tespit edilmemiştir
Tehlike tespit edilmemiştir
Tehlike tespit edilmemiştir
Tehlike tespit edilmemiştir
Tehlike tespit edilmemiştir
25 mg/kg bw/day
Tehlike tespit edilmemiştir
Tehlike tespit edilmemiştir

Çevre

PNEC su - temiz su
PNEC su - deniz suyu
PNEC STP
PNEC tortu - temiz su
PNEC tortu - deniz suyu
PNEC Hava
PNEC toprak
Dolaylı zehirlenme

Tehlike tespit edilmemiştir
Tehlike tespit edilmemiştir
1803,5 mg/l
Tehlike tespit edilmemiştir
Tehlike tespit edilmemiştir
Tehlike tespit edilmemiştir
Tehlike tespit edilmemiştir
Biyolojik birikim için potansiyel
yok

8.2. Pozlama

Standart test koşullarından sapmalar (REACH)
uygulanamaz.



Uygun teknik kumanda tertibatları

Çalışanların maruz kalmasını sadece genel havalandırma ile önlemek çoğu zaman yetersiz kalır; yerel havalandırma genelde tercih edilir. Mekanik havalandırma sistemlerinde patlamaya karşı dayanıklı ekipman (örn. vantilatörler, şalterler ve topraklanmış kablolar) kullanılmalıdır.

Kişisel koruyucu ekipmanlar

Genel endüstriyel hijyen uygulaması

Deri, göz ve giysilere dokunmayınız. Sprey dumanını veya buharını solumayınız. Göz yıkama üniteleri ve güvenlik duşlarının çalışma alanına yakın olmasını sağlayınız.

Hijyen ölçütleri

Çalışırken sigara dahil herhangi birşey yiyip içmeyiniz. Kirlenmiş olan giysilerinizi hemen çıkarınız. Ürün taşıdıktan hemen sonra ellerinizi yıkayınız.

Gözlerin korunması

Yüze tam oturan güvenlik gözlükleri. Yüze sıçrama olasılığı mevcut ise koruyucu gözlüğe ilâveten aynı zamanda bir de yüz maskesi kullanınız.

Ekipman EN 166 ya uygun olmalıdır

Ellerin korunması

Koruma eldiveni takınız. Tavsiyeler aşağıda yer almaktadır. Duruma göre ve dağılma ve delme konularında yeterli bilgi mevcut olduğu takdirde başka koruyucu maddeler de kullanılabilir. Bu kimyasal ile birlikte başka kimyasallar kullanıldığı takdirde malzemeler ilgili kimyasalların tümüne karşı korunma mesafesine göre seçilmelidir.

Uygun malzeme	nitril kauçuk
Değerlendirme	EN 374'e göre: Kademe 6
Eldiven kalınlığı	yak. 0,55 mm
Emilim süresi	> 480 min

Uygun malzeme	polivinilklorür / nitril kauçuk
Değerlendirme	EN 374'e göre: Kademe 6
Eldiven kalınlığı	yak. 0,9 mm
Emilim süresi	> 480 min

Deri ve vücudun korunması

su geçirmez giysi. Karşılaşılabilecek problemlere karşı yüzü ve tüm vücudu koruyucu tulumlar giyiniz.

Çevreye yayılma kontrolleri

Mümkün olduğunca kapalı sistemler kullanınız. Maddenin sızması önlenemiyorsa, sızıntı yerinden tehlike yaratmayacak biçimde emdirilmelidir. Emisyon limit değerlerini dikkate alınız, gerekirse atık havayı temizleyiniz. Tekrar kazanım işlemi elverişli değil ise yerel kanunlara uygun olarak imha ediniz. Ortama büyük miktarlarda sızma veya doğal sulara, toprağa veya kanalizasyona karışma halinde yetkili mercilere haber veriniz.

9. Fiziksel ve kimyasal özellikler

9.1. Bilgisi, temel fiziksel ve kimyasal özellikleri

Görünüm	SIVI
Renk	renksiz
Koku	hafifçe
Koku sınırı	uygun veri yoktur
pH	6 - 9
Erime noktası/aralığı	-57 °C



1,3-BG (Industrial Quality)
10010

Sürüm / Revizyon

6

Metod	DIN ISO 3016
Kaynama noktası/aralığı	209 °C @ 1013 hPa
Metod	OECD 103
Parlama noktası	115 °C @ 1013 hPa
Metod	ISO 2719
Buharlaştırma oranı	uygun veri yoktur
Yanabilirlik (katı, gaz)	Sübstans bir sıvı olduğu için isabetli değildir
Maruz kalma alt sınırı	1,9 Vol %
Maruz kalma üst sınırı	12,6 Vol %

Buhar basıncı

Değerler [hPa]	Values [kPa]	Values [atm]	@ °C	@ °F	Metod
< 1	< 0,1	< 0,001	20	68	
1,8	0,18	0,002	50	122	

Buhar yoğunluğu 3,2 (Hava=1) @20 °C (68 °F)

Görelî yoğunluk

Değerler	@ °C	@ °F	Metod
1,0035	20	68	DIN 51757

Çözünürlük kolay karışabilir (faz ayrımı oluşmaz), suda, OECD 105

log POW - 0,9 (ölçülmüş) OECD 117

Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı 410 °C @ 1019 hPa

Metod DIN 51794

Bozunma sıcaklığı uygun veri yoktur

Viskozite 131,8 mPa*s @ 20 °C

Metod DIN 51562, dinamik

Patlayıcı özellikleri Sübstans patlayıcı olmadığından ve uygun fonksiyonel grupları içermediğinden isabetli değildir

Oksitleyici özellikleri Sübstans paslandırıcı etki göstermediğinden ve uygun fonksiyonel grupları içermediğinden isabetli değildir

9.2. Diğer bilgiler

Molekül ağırlığı	90,12
Molekül formülü	C4 H10 O2
Elektrolitik çözünme konsantratu	pKa 15,1 @ 25 °C (77 °F) OECD 112
Kırılma indisi	1,440 @ 20 °C
Yüzey gerilimi	72,6 mN/m (1 g/l @ 20°C (68°F)), OECD 115
higroskopik.	

10. Stabilite ve reaktivite

10.1 Reaktivite

Ürünün tepki geliştirme gücü, organik kimya ders kitaplarında tipik olarak tarif edildiği gibi madde sınıfına uygundur.

10.2. Kimyasal denge

Önerilen depolama koşullarında kararlıdır.

10.3. Olasılığı tehlikeli reaksiyonlar



1,3-BG (Industrial Quality)
10010

Sürüm / Revizyon

6

Tehlikeli polimerizasyon meydana gelmez.

10.4. Koşulları önlemek

Isı, kıvılcım, açık ateş ve statik deşarjdan koruyunuz. Ateş almasını önleyiniz.

10.5. Uyumsuz malzemeler

kuvvetli oksitleyici maddeler.

10.6. Tehlikeli ayrışma ürünleri

Belirtildiği şekilde kullanıldığında ve saklandığında bozunma olmaz.

11. Toksikoloji ile ilgili bilgiler

11.1. Bilgi etkileri toksikolojik

Muhtemel maruz kalma yolları Ağız yoluyla alma, Solunum, Göz teması, Deri teması

Akut zehirlenme				
1,3-Butylene glycol (Butane-1,3-diol) (107-88-0)				
Maruz kalma yolları	Son nokta	Değerler	Cinsi	Metod
Oral	LD50	22800 mg/kg	siçan, erkek	
Solunum	LC0	292 mg/m ³	siçan, erkek	OECD 403

1,3-Butylene glycol (Butane-1,3-diol), CAS: 107-88-0

Yargısı

Elimizdeki mevcut verilere dayalı olarak bir sınıflandırma şunlar için gerekmemektedir:

Akut oral toksisite

Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi

STOT SE

Akut dermal toksite hakkında veriler mevcut değildir

Tahriş ve yanma				
1,3-Butylene glycol (Butane-1,3-diol) (107-88-0)				
Hedef organ üzerindeki etkiler	Cinsi	Sonuç	Metod	
Deri	tavşan	Deri tahrişi gözlenmez		
Gözler	tavşan	Az miktarda göz tahrişi		

1,3-Butylene glycol (Butane-1,3-diol), CAS: 107-88-0

Yargısı

Elimizdeki mevcut verilere dayalı olarak bir sınıflandırma şunlar için gerekmemektedir:

Deri tahrişi / Korozyon

Göz tahrişi / Korozyon

Solunum yollarında tahriş için herhangi bir veri bulunmamaktadır

Duyarlılık				
1,3-Butylene glycol (Butane-1,3-diol) (107-88-0)				
Hedef organ üzerindeki etkiler	Cinsi	Değerlendirme	Metod	

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ



1,3-BG (Industrial Quality)
10010

Sürüm / Revizyon 6

Deri	İnsan deneyimi	hassaslaştırıcı değildir	Patch-test	
------	----------------	--------------------------	------------	--

1,3-Butylene glycol (Butane-1,3-diol), CAS: 107-88-0

Yargısı

Elimizdeki mevcut verilere dayalı olarak bir sınıflandırma şunlar için gerekmemektedir:

Deri hassasiyeti

Solunum yollarında alerjik reaksiyon için herhangi bir veri bulunmamaktadır

Sübakut, sübkronik, ve uzun süreli zehirlilik

1,3-Butylene glycol (Butane-1,3-diol) (107-88-0)

Tip	Doz	Cinsi	Metod	
Subkronik zehirlilik	NOAEL: 6000 mg/kg/d	Köpek, erkek/dişi	Oral	90 gün
Kronik zehirlenme	NOAEL: 5000 mg/kg/d	sıçan, erkek/dişi	Oral	iki yıl
Kronik zehirlenme	NOAEL: >= 750 mg/kg/d	Köpek, erkek/dişi	Oral	iki yıl

1,3-Butylene glycol (Butane-1,3-diol), CAS: 107-88-0

Yargısı

Elimizdeki mevcut verilere dayalı olarak bir sınıflandırma şunlar için gerekmemektedir:

STOT RE

Kansere neden olabilirlik, Mutagenlik, Üreme sistemi için zararlılık

1,3-Butylene glycol (Butane-1,3-diol) (107-88-0)

Tip	Doz	Cinsi	Değerlendirme	Metod	
Mutagenlik		sıçan, erkek/dişi	negatif		in vivo
Üreme sistemi için zehirli	LOAEL 12000 mg/kg/d	sıçan		Oral	
Üreme sistemi için zehirli	NOAEL 5000 mg/kg/d	sıçan		Oral	
Gelişimsel Zehirlilik	NOAEL 12000 mg/kg/d	sıçan		Oral	Annelik toksisitesi
Gelişimsel Zehirlilik	NOAEL 12000 mg/kg/d	sıçan		Oral	Teratojenisite
Gelişimsel Zehirlilik	LOAEL 5000 mg/kg/d	sıçan		Oral	Ceninde toksisite etkisi
Gelişimsel Zehirlilik	NOAEL 2500 mg/kg/d	sıçan		Oral	Ceninde toksisite etkisi
Kansere neden olabilirlik	NOAEL 5000 mg/kg/d	sıçan, erkek/dişi		Oral	

1,3-Butylene glycol (Butane-1,3-diol), CAS: 107-88-0

CMR Sınıflandırma

CMR özellikleri hakkında mevcut veriler yukarıdaki tabloda özetlenmiştir. Bu veriler 1A veya 1B kategorilerine dahil edilmeyi gerektirmemektedir

Değerlendirme

Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde kanserojen, teratojenik veya mutajenik etkiler göstermedi

1,3-Butylene glycol (Butane-1,3-diol), CAS: 107-88-0

Belli başlı semptomlar

Öksürük.

Hedef Organ Sistemik Zehiri - Tek maruz kalma



1,3-BG (Industrial Quality)
10010

Sürüm / Revizyon

6

Elimizdeki mevcut verilere dayalı olarak bir sınıflandırma şunlar için gerekmemektedir:
STOT SE

Hedef Organ Sistemik Zehiri - Tekrar tekrar maruz kalma

Elimizdeki mevcut verilere dayalı olarak bir sınıflandırma şunlar için gerekmemektedir:
STOT RE

Teneffüs yoluyla zehirlilik

uygun veri yoktur

Not

Özellikli tehlikeler veya hedef organ erkiler, genel ikaz olarak geçerlidir, sübstansa spesifik veriler mevcut değildir. Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız. İçerik bilgisine ilişkin daha fazla bilgi aşağıdaki linkte kayıt klasörü altında bulunabilir: <http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances>.

12. Çevreyle ilgili veriler

12.1. Zehirli gaz

Akut su zehirliliği			
1,3-Butylene glycol (Butane-1,3-diol) (107-88-0)			
Cinsi	Maruziyet zamanı	Doz	Metod
Daphnia magna (Defne)	48h	EC50: > 1000 mg/l	OECD 202 karşılıklı okuyun
Desmodesmus subspicatus	72h	EC50: > 1070 mg/l (Büyüme hızı)	OECD 201
Oryzias latipes	96h	LC50: > 100 mg/l	OECD 203 karşılıklı okuyun
Aktiflenmiş çamur (Bakteri)	3 h	EC20: > 100 mg/l	OECD 209

Uzun süreli zehirlenme			
1,3-Butylene glycol (Butane-1,3-diol) (107-88-0)			
Tip	Cinsi	Doz	Metod
Üreme sistemi için zehirli	Daphnia magna (Defne)	EC50: > 85 mg/l/21d	OECD 202 karşılıklı okuyun
Sudaki zehirlilik	Scenedesmus subspicatus	NOEC: 1070 mg/l (3d)	OECD 201

12.2. Dayanım ve degradability

1,3-Butylene glycol (Butane-1,3-diol), CAS: 107-88-0

Biyolojik bozunma

81 % (29 d), Aktiflenmiş çamur (evsel), oksijenli (aerobik), adapte edilmemiş, OECD 301 B.

Abiyotik bozunma		
1,3-Butylene glycol (Butane-1,3-diol) (107-88-0)		
Tip	Sonuç	Metod
Hidroлиз	beklenmiyor	
Işıklıla çöktürme	Yarı ömür zamanı (DT50): 27 h	hesaplanmış

12.3. Biyolojik birikim potansiyeli

1,3-Butylene glycol (Butane-1,3-diol) (107-88-0)		
Tip	Sonuç	Metod

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ



1,3-BG (Industrial Quality)
10010

Sürüm / Revizyon 6

log POW	- 0,9	Ölçüldü, OECD 117
BCF	Biyolojik birikim için potansiyel yok	

12.4 Toprakta hareketlilik

1,3-Butylene glycol (Butane-1,3-diol) (107-88-0)		
Tip	Sonuç	Metod
Yüzey gerilimi	72,6 mN/m (1 g/l @ 20°C (68°F))	OECD 115
Soğurma/Geri bırakım	log Koc: 0	hesaplanmış
Çevre bölümlerine dağılım	uygun veri yoktur	

12.5. Sonuçlar, PBT ve vPvB değerlendirmesi

1,3-Butylene glycol (Butane-1,3-diol), CAS: 107-88-0

PBT ve vPvB yargısı

Bu madde iz bırakan, biyolojik olarak biriken veya toksik (PBT), ne çok iz bırakan ne de çok biyolojik biriken (vPvB) olarak değerlendirilmemiştir

12.6. Diğer advers etkiler

1,3-Butylene glycol (Butane-1,3-diol), CAS: 107-88-0

uygun veri yoktur

13. Atık giderilmesi bilgileri

13.1. Atık işleme yöntemleri

Ürün hakkında bilgi

Çöp ile ilgili hukuki kanunları ve nizamları dikkate alarak bir imhaya katınız. Imha yönteminin seçimi ürünün imha etme zamanındaki bileşimine ve yerel nizamlara ve imha etme olanaklarına bağlıdır.

Temizlenmemiş boş paketler

Zararlı maddeler ile temas alan ambalajlar tamamen bosaltılmalıdır, bunlar temizlemeden sonra tekrar kullanıma alınabilirler.

14. Taşıma bilgileri

Bölüm 14.1 - 14.6

ADR/RID

Tehlikeli mal değildir

ADN

ADN: Konteyner ve tanker
Tehlikeli mal değildir

ICAO-TI / IATA-DGR

Tehlikeli mal değildir

IMDG

Tehlikeli mal değildir



1,3-BG (Industrial Quality)
10010

Sürüm / Revizyon 6

14.7. Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code Uygulanamaz

15. Hükümler

15.1. Güvenlik, sağlık ve çevre düzenlemeleri/mevzuat özel madde veya karışımı

Düzenleme 1272/2008, Yönergesi VI
listelenmemiş

DI 2012/18/EU (Seveso III)
Kategori tabi değildir

DI 1999/13/EC (VOC Guideline)

Kimyasal İsmi	Statü
1,3-Butylene glycol (Butane-1,3-diol) CAS: 107-88-0	tabi değildir

Uluslararası envanterler

1,3-Butylene glycol (Butane-1,3-diol), CAS: 107-88-0

DSL (CA)
IECSC (CN)
EC-No. 2035297 (EU)
ENCS (2)-235 (JP)
ISHL (2)-235 (JP)
KECI KE-03787 (KR)
INSQ (MX)
PICCS (PH)
TSCA (US)
NZIoC (NZ)***
TCSI (TW)

Ulusal yönetmelik bilgileri Türkiye için

Üretilmiş ve ithal edilmiş kimyasallar

Kimyasal İsmi	Statü	EC No.
1,3-Butylene glycol (Butane-1,3-diol) CAS: 107-88-0	Listed	203-529-7

İşyerinde yasaklanan kimyasallar Türkiye listesi
listelenmemiş

Yazak ve büyük ölçüde sınırlı maddeler (Tehlikeli maddeler düzenleme)
listelenmemiş



1,3-BG (Industrial Quality)
10010

Sürüm / Revizyon

6

Kayıt için serbest maddeler (Bakiniz Ek 1: Yönerge no. 27092)
listelenmemiş

GHS uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketleme (SEA Düzenleme, Ek VI tablo 3.1)
listelenmemiş

Tehlikeli maddelerin sınıflama ve etiketlemesi (Bakiniz Ek 2: Yönerge no. 27092)
listelenmemiş
Daha fazla ve ayrıntılı bilgi için lütfen ilgili yönetmeliğe bakın

16. Diğer bilgiler

Kısaltmalar

Terimler ve kısaltmalar hakkındaki bir liste şu link altında mevcuttur:

http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r20_en.pdf

Eğitim tavsiyesi

Efektif bir ilk yardım için özel eğitilmiş, tecrübeli bir elemana ihtiyaç vardır.

Bilgi formunu oluşturmak için kullanılan anahtar bilgi kaynakları

Bu güvenlik bilgileri sayfasındaki bilgiler, OQ'nin sahip olduğu veriler ve uygun görülen kamuya ait kaynaklardan oluşmaktadır. OSHA, ANSI veya 1907/2006/EC tarafından istenen verilerin bir kısmının mevcut olmaması bu şartları yerine getiren verilerin olmadığına işaret etmektedir.

Ek bilgi (güvenlik veri çizelgesi)

Önceki versiyona göre değişiklikler *** ile işaretlenmiştir. Ulusal ve yerel düzenlemeleri dikkate alınız. Daha ayrıntılı bilgi, diğer malzeme güvenlik bilgileri veya teknik bilgiler için lütfen OQ sitesine giriniz: (www.chemicals.oq.com).

Madde REACH altında tehlikeli sayılmadığından ek gerektirmez.

Feragat

Sadece endüstriyel kullanım içindir. Burada yer alan bilgiler bilgimiz dahilinde doğru olup tam ve eksiksiz olduğu garanti edilemez. OQ Chemicals, bu ürünün prosesinizde veya müşteri uygulamalarında diğer maddelerle birlikte güvenli kullanımına ilişkin hiçbir garanti vermez. Ürünün kullanım şekline uygunluğunu belirlemek tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, yürürlükteki tüm güvenlik standartlarını karşılamalıdır.

Güvenlik veri çizelgesinin sonu